

## Slagborr XGT®

### HP001GZ

40V max, 140 Nm, 0 – 2 600 min<sup>-1</sup>

En mycket stark slagborr med kolborstfri motor.

Effektiv och kraftfull slagborr med kolborstfri motor för skruvdragning och borrar med två olika effektlägen. Det höga vridmomentet på upp till 140/68 Nm gör maskinen idealisk för arbeten med höga krav på kraft och vridmoment. Slagfunktionen vidgar applikationsmöjligheterna ytterligare. OBS! Levereras utan batteri och laddare.



**BL** MOTOR **XPT** EXTRA PROTECTION TECHNOLOGY **AFT**

#### TEKNISK SPECIFIKATION

Li-ion batteri 40V max	-
Spänning	40 V
Spänning XGT	✓
Kolborstfri motor	✓
Skyddssystem för batteri	✓
Varvtal	0 - 650 / 2600 min <sup>-1</sup>
Moment hård / mjuk	140 / 68 Nm
Momentjusteringar	41 / 21
Antal slag	0 - 9750 / 39 000 min <sup>-1</sup>
Kapacitet: trä	76 mm
Kapacitet: byggnadssten	20 mm
Kapacitet: stål	20 mm
Bitsfäste	1/2"-20UNF "
Borrchuck kapacitet	1,5 - 13 mm
Ljudeffektnivå	96 dB(A)
Ljudtrycksnivå	85 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)

**EAN KOD 0088381892193**

Länk till produktsida - [www.makita.se](http://www.makita.se)



#### ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Maskinen har ett skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg.



# RELATERADE PRODUKTER (Rek. pris inklusive moms)

## STANDARDTILLBEHÖR

346317-0

Bältesclips 14,4V/18V 3,0AH



452947-8

Bitshållare



## VALBARA TILLBEHÖR

346317-0

Bältesclips 14,4V/18V 3,0AH



452947-8

Bitshållare



## ANDRA

Användarmanual

