



Produktinformationsblatt: Asphalt-Rissfüller 5L



Floorsaver Asphalt-Rissfüller ist eine flexible gummierte Bitumenformel, die perfekt dafür sorgt, dass kleine Risse nicht zu großen Schlaglöchern werden.

- Mischen und gießen - keine Grundierung erforderlich
- Schnelle Aushärtung - trocken in 2-4 Stunden
- Innen und außen zu verwenden
- Geeignet für Asphalt- und Asphaltflächen
- Flexibel - Ermöglicht Bewegung/Ausdehnung
- Füllt Risse von 3 mm bis 25 mm Breite
- Kann überstrichen werden

SO WENDEN SIE ES AN:

Schritt 1 - Vorbereitung:

- Es ist nur eine minimale Vorbereitung erforderlich. Floorsaver Asphalt-Rissfüller ist einfach zu verwenden. Fegen oder kratzen Sie alle losen Teile aus dem Loch und das war's.

Schritt 2 - Mischen:

- Vor Gebrauch gut vermischen
- In eine Ausgießkanne umfüllen

Schritt 3 - Verwendung:

Um eine angemessene Trocknungszeit zu gewährleisten, sollten Sie das Produkt nicht bei Nässe oder Kälte (unter 5°C) verwenden. Obwohl eine gewisse Feuchtigkeit toleriert werden kann, ist es am besten, wenn der Riss einigermaßen trocken ist.

Risse bis zu einer Breite von 3 mm: Tragen Sie den Asphalt-Rissfüller mit einer Gießkanne auf, um die Risse zu füllen, und stellen Sie sicher, dass überschüssige Flüssigkeit ausgebürstet wird, damit ein dünner Film entsteht. Lassen Sie die Spachtelmasse trocknen und stäuben Sie sie dann mit feinem Sand oder Zement ab, um die verbleibende Klebrigkeit zu entfernen.

Risse von 3 mm bis 25 mm Breite: Bereiten Sie den Riss vor, indem Sie eine Bürstenschicht Asphalt-Rissfüller auf die Seiten auftragen. Stellen Sie einen leicht steifen Mörtel her, indem Sie Asphalt-Rissfüller mit feuchtem Sand mischen.

Verwenden Sie eine Kelle, um den Riss zu füllen und zu glätten. Nachdem der Mörtel getrocknet ist, entfernen Sie die verbleibende Klebrigkeit durch Bestäuben mit feinem Sand oder Zement.

TROCKNUNGSZEITEN:

Für Risse bis zu 3 mm sollten ca. 2 - 4 Stunden und für Risse bis zu 25 mm 6 - 10 Stunden eingeplant werden.

DECKUNGSGRAD

5 Liter füllen 100 lineare Meter Risse von 5 mm Breite und 5 mm Tiefe

HALTBARKEIT:

12 Monate, wenn sie ungeöffnet sind und nicht einfrieren dürfen.

NICHT EMPFOHLEN WIRD:

Dieses Produkt ist für die Verwendung auf bitumenhaltigen Oberflächen vorgesehen. Es könnte Oberflächen aufweichen, die Kohlenteeer enthalten. Im Zweifelsfall eine Testfläche auftragen und nach 24 Stunden prüfen, dass keine Erweichung stattgefunden hat.

SICHERHEIT:

- Sicherheitsdatenblätter sind erhältlich.
- Die Produktetiketten erhalten allgemeine Sicherheitshinweise.

BESTELLEN:

Bitte bestellen Sie direkt bei uns online mit einer Debit- oder Kreditkarte. Wir möchten, dass Sie unsere Produkte gerne verwenden und ein wirklich gutes Ergebnis erzielen. Wenn Sie irgendwelche Anmerkungen haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail an info@floorsaver.de.