



# Produktinformationsblatt:

## Bodenfarbe für den Außenbereich 5 L

Grau

Gelb

Ziegelrot

Obwohl wir großen Wert auf eine exakte Farbdarstellung legen, können wir Abweichungen vom Originalfarbton durch unterschiedliche Monitor- oder Druckeinstellungen leider nicht vermeiden.



### STARKE, ATTRAKTIVE ANTI-RUTSCH-FARBE FÜR OBERFLÄCHEN IM AUSSENBEREICH.

Floorsaver Bodenfarbe für den Außenbereich schafft auf Beton und Asphalt eine farbige rutschfeste Oberfläche. Die Farbe kann auf blanke Oberflächen oder bestehende, gut haftende Anstriche aufgetragen werden. In der Regel reicht die Auftragung einer Schicht aus, auf besonders porösen Böden kann allerdings eine zweite Schicht nötig sein.

- Verbessert das Aussehen von tristem, fleckigem Beton und verblasstem Asphalt
- Exzellente UV- und Wetterbeständigkeit
- Fein strukturierte, rutschfeste matte Oberfläche
- Innen und außen anwendbar
- Einfach per Farbroller auftragbar
- Einschichtige Auftragung (auf den meisten Oberflächen)
- Geruchsarmes, wasserbasiertes Acryl
- Nutzen Sie diese Farbe, um das Aussehen von Parkplätzen, Spielplätzen und Einfahrten zu verbessern, oder verwenden Sie sie als Farbkodierung, um beispielsweise sichere Fußwege hervorzuheben.
- 5 l reichen für bis zu 15-20 m<sup>2</sup>

### SO WENDEN SIE SIE AN:

#### Schritt 1 - Vorbereitung:

- Reinigen Sie Beton oder Asphalt mit Floorsaver Reiniger und Entfetter und lassen Sie ihn trocknen (es ist egal, wenn nach der Reinigung eine leichte Restfeuchtigkeit zurück bleibt). Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche solide ist - fegen Sie gründlich, um jeglichen Split oder lose Ablagerungen zu entfernen.

#### Schritt 2 - Anwendung:

- Tragen Sie die Farbe bei Temperaturen oberhalb von 10°C auf und wenn für mindestens 24 Stunden kein Regen vorhergesagt ist.
- Das Gemisch enthält feine Anti-Rutsch-Partikel, daher müssen Sie es gründlich durchrühren, um eventuell abgesetzte Partikel wieder unterzumischen - wiederholen Sie dies auch regelmäßig während der Auftragung.
- In eine Farbwanne umfüllen - nicht auf die Oberfläche gießen, die Verteilung ist sonst sehr schwierig.
- Tragen Sie die Farbe mit einem Farbroller mit mittlerer Flurlänge auf, verwenden Sie für Ecken und Randbereiche einen Pinsel. Versuchen Sie bei der Auftragung auf strukturierten Asphalt nicht, die Vertiefungen in der Oberfläche zu einer glatten Fläche aufzufüllen - andernfalls wird die Reichweite erheblich reduziert und es wird sehr lange dauern, bis die Farbe trocken ist. Achten Sie stattdessen bei der Auftragung darauf, dass auch in Vertiefungen eine möglichst gleichmäßige Farbschicht

aufgetragen wird. Auf sehr porösen oder offen strukturierten Oberflächen kann die Auftragung von 2 Schichten erforderlich sein. Die erste Schicht kann dann mit 10% Wasser verdünnt werden, um die Auftragung zu erleichtern und damit die Farbe besser in die Vertiefungen einziehen kann.

- Nicht zu dick auftragen.

### TROCKENZEITEN:

ZWEITE SCHICHT 16 Stunden bei 10°C,  
6 Stunden bei 20°C

HANDTROCKEN 8 Stunden bei 10°C,  
6 Stunden bei 20°C

LEICHTER FUSSGÄNGERVERKEHR 48 Stunden bei 10°C,  
24 Stunden bei 20°C

MITTELSTARKER VERKEHR 72 Stunden bei 10°C,  
48 Stunden bei 20°C.  
Bitte stellen Sie vor der vollen Nutzung sicher, dass die Farbe vollständig getrocknet ist.

### NICHT EMPFOHLEN WIRD:

- Auftragung auf neuen Asphalt, der jünger als 3 Monate ist.
- Zu dicke Auftragung
- Auftragung auf Beton, der regelmäßigem Fahrzeugverkehr ausgesetzt ist. Die Farbe kann allerdings auf Asphalt auch in Bereichen mit Fahrzeugnutzung verwendet werden.

### HALTBARKEIT:

12 Monate in der ungeöffneten Dose. Das Produkt darf nicht mit Frost in Kontakt kommen!

### SICHERHEIT:

- Sicherheitsdatenblätter sind erhältlich.
- Die Produktetiketten enthalten allgemeine Sicherheitshinweise.