



Produktinformationsblatt:

Gießbare Asphaltreparatur

25 kg



SCHNELLE ASPHALTREPARATUR.

Floorsaver Gießbare Asphaltreparatur bietet eine schnelle, extrem robuste Reparatur für beschädigten Asphalt. Einfach mit Wasser anmischen und in das Loch oder den Riss gießen, oder über raue, beschädigte Bodenstellen verteilen. Verwenden Sie es als eine dünne Schicht zur Erneuerung von abgenutztem, rauem Asphalt, um alten Straßen, Auffahrten und Wegen neues Leben einzuhauchen. Floorsaver Gießbare Asphaltreparatur ist so robust, dass es sogar Gabelstaplerverkehr stand hält, was es ideal für Reparaturen an Laderampen und Ähnlichem. Dieses großartige Produkt auf Polymer- und Zementbasis hält Fußgänger und leichtem Fahrzeugverkehr nach nur einer Stunde und schwerem Verkehr nach nur vier Stunden stand.

- Füllt Löcher von 5 mm bis 100 mm Tiefe in einem Arbeitsgang
- Das Pulver einfach mit Wasser anmischen und in die Reparaturstelle gießen
- Hält LKWs und Gabelstapler in nur 4 Stunden stand
- Hoch robuste Polymer-/Zement-Mischung
- Im Innen- und Außenbereich anwendbar
- Beton-farbenes Finish
- Erhältlich in 25 kg Gebinden

SO WENDEN SIE IHN AN:

Schritt 1 - Vorbereitung:

- Minimale Vorbereitung erforderlich – bürsten Sie einfach jegliches loses Material oder Schmutz von der zu reparierenden Stelle weg. Das Produkt kann auf feuchten (aber nicht nassen) Oberflächen angewendet werden.
- In stark belasteten Umgebungen kann eine dünn auslaufende Reparatur durch extreme Belastungen brechen (z.B. unter Gabelstaplern). Wenn die zu reparierende Stelle weniger als 5 mm tief ist, sollte der Asphalt etwas vertieft werden, damit die Gießbare Asphaltreparatur mit einer Dicke von mindestens 5 mm aufgetragen wird.

Schritt 2 - Anmischen:

- Sie können das Produkt im mitgelieferten Eimer anmischen oder einen geeigneten Mischbehälter verwenden
- Nehmen Sie zunächst den Beutel mit Pulver aus dem Eimer.
- Das Mischverhältnis beträgt 1 Teil Wasser auf 3 Teile Pulver. Verwenden Sie einen Messbecher oder ähnliches, um das Mischverhältnis einzuhalten. Es macht Sinn zuerst mit einer kleinen Menge zu starten, um ein Gefühl für die Anwendung zu bekommen, denn nach der Vermengung muss das Produkt innerhalb 10 min angewendet werden.
- Geben Sie das Wasser in den Eimer.
- Fügen Sie das Pulver langsam hinzu und mischen Sie es kontinuierlich. Besonders für größere Mengen empfehlen wir die Verwendung eines Mix-Aufsatzes der mit einer Bohrmaschine bei niedriger Geschwindigkeit verwendet werden kann.

- Fügen Sie nach und nach das Wasser zu dem Pulver hinzu, bis Sie eine cremige, gleichmäßige, gießbare Mischung erhalten. Wenn die Mischung zu fest wird, fügen Sie schnell etwas Wasser hinzu. Wird Sie zu flüssig, nehmen Sie mehr Pulver.

- Sofort verwenden und rühren Sie die Mischung nach dem ersten Anrühren nicht nochmal durch

Schritt 3 - Auftragung

- Sie haben 10 min Zeit, um das Produkt in die Reparaturstelle zu gießen. Es kann bis zu einer Tiefe von 100 mm in einem Arbeitsgang angewendet werden. Wenden Sie es bei noch tieferen Stellen in 100 mm Schichten an und lassen Sie die einzelnen Schichten jeweils 12 Stunden trocknen.
- 25 kg reichen bei einer Stärke von 25 mm etwa 0,5 m².
- Werkzeuge mit kaltem Wasser reinigen.
- Die Reparaturstelle kann bei Bedarf beschichtet werden.

TROCKENZEITEN (BEI 10°C):

BEGINN DER AUSHÄRTUNG Material trocknet schnell, mischen Sie nicht mehr an als Sie in 10 Minuten verarbeiten können.

BEGEHBAR 1 Stunde

STARKE NUTZUNG Fahrzeuge und Gabelstapler – 4 Stunden.

ÜBERSTREICHBAR Lassen Sie das Material vor dem Streichen 12 Stunden aushärten. Bei 5°C sollten Sie 24 Stunden einplanen.

HALTBARKEIT:

12 Monate in ungeöffneter Dose. Das Produkt darf nicht mit Frost in Kontakt kommen!

NICHT EMPFOHLEN WIRD:

- Anwendung bei Temperaturen unterhalb von 5°C.
- Anwendung auf Rampen, an Stufenkanten etc. - das gießbare Produkt ist hierfür nicht geeignet.
- Anwendung auf neuem Asphalt – dieser ist noch zu ölig. Der Asphalt sollte mindestens 6 Monate alt sein.

SICHERHEIT:

- Sicherheitsdatenblätter sind erhältlich.
- Die Produktetiketten enthalten allgemeine Sicherheitshinweise.

BESTELLUNG:

Bestellen Sie direkt online. Wir hoffen Sie sind mit der Anwendung unserer Produkte zufrieden und erzielen ein gutes Ergebnis. Falls Sie uns kontaktieren möchten, schreiben Sie einfach eine Email an info@floorsaver.de.