



Produktinformationsblatt:

Signal Farbe & Signal Farbe Anti-Rutsch 2,5 L & 5 L

Signalgelb

Obwohl wir großen Wert auf eine exakte Farbdarstellung legen, können wir Abweichungen vom Originalfarbton durch unterschiedliche Monitor- oder Druckeinstellungen leider nicht vermeiden.



KRAFTVOLLE UND GLÄNZENDE POLYURETHAN-FORMEL FÜR BETON UND ÄHNLICHE OBERFLÄCHEN.

Floorsaver Signal Farbe ist signalgelb und ideal für Linienmarkierungen, Schraffierungen, das Hervorheben von Bordsteinen, Stufenkanten, Säulen und Hindernissen überall im Arbeitsbereich - ob innen oder außen.

- Erhöht die Sicherheit im Innen- und Außenbereich
- Starke einkomponentige Polyurethanfarbe
- Einfach mit Pinsel oder Farbroller auftragen
- Normalerweise reicht eine Schicht
- 2,5 L reichen für bis zu 20 m² pro Schicht
- 5 L reichen für bis zu 40 m² pro Schicht
- Geeignet für blanken Beton, bestehende gut haftende Anstriche, Mauerwerk und die meisten Metalloberflächen

SO WENDEN SIE SIE AN:

Schritt 1 - Vorbereitung:

- Oberflächen sollten sauber, trocken und staubfrei sein.
- Bei der Anwendung als Linienmarkierung oder um ein kleineres Hindernis zu markieren (im Gegensatz zum Streichen großer Flächen) benutzen Sie am Besten zunächst eine harte Bürste oder Drahtbürste und fegen dann jeglichen Staub ab. Fett oder Öl kann mit Floorsaver Reiniger und Entfetter entfernt werden.
- Für größere Flächen: Behandeln Sie blanken, einigermaßen sauberen Beton mit Floorsaver Säurehaltiger Betonreiniger - dies reinigt und raut die Oberfläche an. Reinigen Sie fettige oder kürzlich gestrichene Böden mit Floorsaver Reiniger und Entfetter. Entfernen Sie lose Farbe, Staub oder Dreck. Neuer Beton sollte mindestens 2 Monate alt sein und in jedem Fall mit Floorsaver Säurehaltiger Betonreiniger behandelt werden, um die Alkalität zu reduzieren und alle schwachen oder losen Zementablagerungen zu entfernen.

Schritt 2 - Ausbesserungen:

- Verfüllen Sie kleine Löcher oder Risse in der Oberfläche mit Floorsaver Riss- & Lochfüller. Benutzen Sie Floorsaver Formbare Reparaturmasse um Stufenkanten oder sonstige 'geformte' Stellen zu reparieren.

Schritt 3 - Auftragung

- Stellen Sie vor dem Anstrich sicher, dass der Boden trocken ist und die Temperatur mindestens 15°C beträgt.
- Beton oder ähnliche Oberflächen sollten so porös sein, dass das Produkt eindringen kann um gut zu haften.
- Bei der Auftragung mit einem Pinsel sollte eine Schicht ausreichen. Beim Auftragen über eine vorhandene dunklere Farbe oder bei Auftragung mit einem Farbroller sollten Sie jedoch zwei Schichten auftragen, um eine einheitliche Farbe zu erhalten.

Vor Auftragung der zweiten Schicht 16 Stunden (bei 15°C - 20°C) trocknen lassen. Die zweite Schicht muss innerhalb von 5 Tagen nach der ersten Schicht aufgetragen werden.

- Wenn Sie Floorsaver Signal Farbe Anti-Rutsch verwenden, gießen Sie den Inhalt der kleinen Dose Anti-Rutsch Granulat in die Farbdose und rühren Sie mit einer Holzlatte oder Ähnlichem gründlich durch. Nehmen Sie für 5 L die ganze Dose Antirutsch-Zusatz, für 2,5 L entsprechend nur die halbe.
- Werkzeug mit Terpentinersatz reinigen.

TROCKENZEITEN:

HANDTROCKEN 10 Stunden bei 15°C - 20°C.

LEICHTE NUTZUNG 24 Stunden bei 15°C - 20°C

VOLL NUTZBAR 36 Stunden bei 15°C - 20°C.

HALTBARKEIT:

12 Monate in ungeöffneter Dose. Das Produkt darf nicht mit Frost in Kontakt kommen!

SICHERHEIT:

- Sicherheitsdatenblätter sind erhältlich.
- Die Produktetiketten enthalten allgemeine Sicherheitshinweise.