

KALK- og fugeslør fjerner / SPRAY

STONETREATMENT KALK- og fugeslør fjerner är ett syrabaserat rengöringsmedel, speciellt utvecklad för att avlägsna fogrester, mineralutfällningar, rost, vissa typer av fläckar och kalk på syreresistenta ytor.

Dosering:

Redo att användes

Begränsningar:

Produkten bör inte komma i kontakt med andra ytor som inte ska behandlas.

Produkten ska inte användas med ammoniak eller klorhaltiga produkter.

Produkten kan angripa marmor, travertin, terazzo och vissa metaller.

Förvaring:

Förvaras i original förpackning, som förseglas efter användning.

Öppnad förpackning tål frost och tining. Förvaras oåtkomligt för barn.

Användning:

1. Läs hela vägledningen först.
2. Nya fogar ska härda minimum 10 dagar, innan produkten används.
3. Dammsug eller torka ytan.
4. Ytan görs våt med vatten.
5. Applicera det färdigblandade produkt.
6. Tillått en verkningstid på 1-2 minuter vid rengöring, och bearbeta ytan med borste, skurblock eller likvärdigt. Vätskan ska inte torka in i ytan.
7. Sug upp vätskan med trasa eller skurmopp.
8. Skölj rikligt med rent vatten, och skrubba ytan för att avlägsna rester av syran.

TESTA FÖRST ETT LITET OMRÅDE:

För att säkra ytans kompatibilitet med produkten samt doseringsgrad.

KALK- og fugeslør fjerner / SPRAY



VARNING

Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Tvätta händerna/exponerad hud grundligt efter användning. Använd skyddshandskar/skyddskläder. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. < 5%: nonjontensider.