

WETLOOK inprägning

STONETREATMENT WETLOOK inprägning är en djup impregnering kombinerat med wetlook effekt, som framhäver färger och strukturer i natursten, och ger en mörk, fylligt utseende, utan att stenens yta ändras. Rekommendation speciellt till slitet, missfärgad natursten, där färgen önskas bli det samma, båda inne och ute. Produkten är diffusionsöppet och har lång hållbarhet.

Åtgång:

Beroende av absorption av sten och ytstruktur, temperatur, samt påföringsmetod räcker produkten ca. 30 - 40 m² per liter.

Hållbarhet:

Upp till 15 år. Dock är hållbarheten avhängig av sten och ytstruktur, användningsmetod, rengöringsmetod och produkter. Utomhusbeläggningar kan behöva behandlas ytterligare efter torkningstid.

Förvaring:

Öppnad i original förpackning, som förseglas efter användandet. Öppnad förpackning tål frost och tining. Produkten kan användas från +5 - 40°C. Förvaras oåtkomligt för barn.

Begränsningar:

Produkten bör inte komma i kontakt med andra ytor än dem ovan nämnda, och ytor som inte ska impregneras. Impregneringen skyddar inte mot frätande påverkningar.

Användning:

1. Läs hela vägledningen först.
2. Vid nya fogar, ska dessa torka minst 48 timmar före behandling.
3. Ytan ska vara ren, torr och rengjord ifrån fugeslam, vax, polish eller liknande.
4. Applicera produkten med svamp, trasa, pensel eller målarrulle.
5. Överskott av impregneringsvätska, som inte trängt in i underlaget, torkas av inom 5 minuter med bomullstrassel eller papper, annars finns det risk för att en hinna bildas på ytan.
6. Tillåt en torktid på minst 30 minuter mellan varje strykning.
7. Ytan är klar för användning efter 12 timmar, ytan ska hållas torr under denna period. Produkten är fullt genomhärdad efter 48 timmar.

8. Mycket porösa ytor kan kräva ytterligare behandlingar efter en torktid.
9. Verktyg rengörs med terpentiner efter användning. Sörj för god ventilation under arbetets gång, och använd personlig skydd enligt leverantörens bruksanvisning.

Underhåll:

STONETREATMENT DAGLIG rengøring rekommenderas för underhåll av den impregnerade ytan.

TESTA ETT LITET OMRÅDE FÖRST

För att säkra produktens kompatibilitet med ytan, rekommenderas att testa produkten på ett inte synligt ställe. Efter behandlingen går det inte att skapa den ursprungliga utseende på ytan.

WETLOOK inprägning



WARNING

Brandfarlig vätska och ånga. Irriterar huden. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Använd skyddshandskar. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten.