

# FRIGORIFERI PER FARMACI

## SERIE VJT



### ● QUALITÀ-PREZZO TOP! 1°C...15°C

La serie VJT è dotata di compressori “CFC free”, estremamente silenziosi, ed hanno potenze che consentono di raggiungere le temperature prescelte con estrema facilità e rapidità. L'omogeneità di temperatura ed il raffreddamento sono ottimali, grazie al sistema di ricircolo d'aria assicurato da una ventola interna. La struttura esterna è costruita in lamiera trattata con resine epossidiche antigraffio, che ne conferisce la linea estremamente professionale, mentre la camera interna è in materiale plastico monoblocco senza spigoli facile da pulire. La porta può essere piena oppure isolante in vetro con illuminazione interna. Sbrinamento automatico con evaporazione nel cestello di raccolta, porta munita di serratura, piedini regolabili, cerniere reversibili completano la dotazione di serie. Pur essendo economici, tutti i modelli rispondono alle normative europee di sicurezza, alla farmacopea italiana e possono essere usati agevolmente in ogni ambiente: dalla farmacia, al laboratorio, dall'industria ad usi meno nobili.

### TEST DI TEMPERATURA



Il test (eseguito su VJT 2721e) mostra una rapida discesa in temperatura, per raggiungere i 5°C (in aria) in 72 min.; la temperatura si stabilizza tra 4,0 e 4,9°C senza grossi spostamenti. La temperatura nel campione è più lunga da raggiungere, ma in compenso è ancora più stabile. In fase di sbrinamento automatico, la temperatura nel campione non supera mai gli 8°C.

## SERIE VJT



Modello	Vjt 2721e	VJT 2721C	VJT 3711	VJT 4021C
<i>Modelli alternativi con aggiunta di cassette "d" = numero di cassette</i>	VJT 2721e/2d VJT 2721e/3d VJT 2721e/4d	VJT 2721C/2d VJT 2721C/3d VJT 2721C/4d	VJT 3711/2d	VJT 4021C/6d
Regolazione Temperatura	1°C...15°C	3°C...16°C	1°C...15°C	3°C...16°C
Dimensioni esterne LxPxA	600x615x830	600x620x820	600x610x1250	600x620x1840
Dimensioni interne LxPxA	440x435x670	440x440x670	470x440x1062	440x440x1630
Capacità Interna Lorda/Netta	141/130 lt	142/133lt	240/221 lt	360 lt
Cassetti / Ripiani / Cestelli	3	3	3	5
Ventilato	Sì	Sì	Sì	Sì
Pannello di controllo	Display LCD	Display Digitale	Display LCD + controllo meccanico	Display Digitale
Disponibile con porta vetro	Sì, Vjt 2723e	Sì, Vjt 2723C	Sì, Vjt 3723	Sì, Vjt 4023C
Peso kg	36	37	45	68
Allarme Porta Aperta	Sì	Sì	No	Sì
Allarme mancanza corrente	Sì	Sì	Sì	Sì
Allarme acustico/visivo di temp. minima e massima	Sì	Sì	No	Sì
Datalogger (registratore di temperatura)	No (in opzione)	No (in opzione)	No (in opzione)	No (in opzione)
Serratura	Sì	Sì	Sì	Sì
Luce interna	Sì	Sì	Sì	Sì
Sbrinamento	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
Tecnologia di raffreddamento	Compressore	Compressore	Compressore	Compressore
Classe Climatica	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Potenza massima assorbita (W)	240	120	120	120
Consumo energia kWh/24h	0,7	0,747	0,786	0,865
Tensione (V) / Frequenza (Hz)	220-240 V/ 50Hz	220-240 V/ 50Hz	220-240 V/ 50Hz	220-240 V/ 50Hz
Garanzia*	24 mesi	24 mesi	24 mesi	24 mesi

## VJT-C I MIGLIORI DELLA GAMMA

I modelli VJT Comfort sono dedicati agli utilizzatori più esigenti,

Il display digitale ha una precisione di 0,1°C e rispetto agli altri modelli ha gli allarmi di sotto e sopra temperatura regolabili.

Inoltre presenta contatti a potenziale libero per allarmi esterni; spia avviso alimentazione mancata; interfaccia RS 485 e un foro per l'inserimento di sonde da 10mm.



Dettaglio del modello 2721C

\*Garanzia Originale Italia, f.co ns. sede o centro di assistenza più vicino  
I modelli rispettano i requisiti della Farmacopea Ufficiale XII edizione  
Tabella VI (VJT 3711 solo se con datalogger o registratore di temperatura)



## SERIE VJT



Modello	VJT 4721	VJT 5421e	VJT 6521	VJT 6821e
<b>Modelli alternativi con aggiunta di cassettei "d" = numero di cassettei</b>	VJT 4721/6d	VJT 5421e/8d	VJT 6521/6d	VJT 6821e/8d
Regolazione Temperatura	1°C...15°C	1°C...15°C	1°C...15°C	1°C...15°C
Dimensioni esterne LxPxA	600x610x1640	600x680x1900	750x730x1640	747x750x1864
Dimensioni interne LxPxA	470x440x1452	475x480x1688	600x560x1452	650x581x1510
Capacità Interna Lorda/Netta	333/307 lt	436/327 lt	554/420lt	586/581 lt
Cassetti / Ripiani / Cestelli	4	6	4	5
Ventilato	Sì	Sì	Sì	Sì
Pannello di controllo	Display LCD + controllo meccanico	Display Digitale	Display LCD + controllo meccanico	Display Digitale
Disponibile con porta vetro	Sì, Vjt 4723	No	Sì, Vjt 6523	No
Peso kg	54	73	15	88
Allarme Porta Aperta	Sì	Sì	Sì	Sì
Allarme mancanza corrente	Sì	Sì	Sì	Sì
Allarme acustico/visivo di temp. minima e massima	No	Sì	Sì	Sì
Datalogger (registratore di temperatura)	No (in opzione)	No (in opzione)	No (in opzione)	No (in opzione)
Serratura	Sì	Sì	Sì	Sì
Luce interna	Sì	Sì	Sì	Sì
Sbrinamento	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
Tecnologia di raffreddamento	Compressore	Compressore	Compressore	Compressore
Classe Climatica	-	D	SN-ST	-
Potenza massima assorbita (W)	130	50	240	75
Consumo energia kWh/24h	0,947	2,031	0,7	1,206
Tensione (V) / Frequenza (Hz)	220-240 V / 50Hz	220-240 V / 50Hz	220-240 V / 50Hz	220-240 V / 50Hz
Garanzia*	24 mesi	24 mesi	24 mesi	24 mesi

## DISPLAY

Dal più semplice al più completo. I modelli VJT non propongono solo una vasta scelta di capacità volumetrica, ma anche differenti possibilità di controllo, per meglio adeguarsi alle vostre esigenze.



Display VJT 2721e



Display VJT 5421e/6821e/7521e



Display VJT 3711/4721



Display VJT - C

\*Garanzia Originale Italia, f.co ns. sede o centro di assistenza più vicino  
I modelli rispettano i requisiti della Farmacopea Ufficiale XII edizione  
Tabella VI (VJT 4721/6521 solo se con datalogger o registratore di temperatura)



## SERIE VJT



Modello	VJT 7521e
<i>Modelli alternativi con aggiunta di cassette "d" = numero di cassette</i>	VJT 7521e/10d
Regolazione Temperatura	1°C...15°C
Dimensioni esterne LxPxA	750x750x2060
Dimensioni interne LxPxA	650x580x1710
Capacità Interna Lorda/Netta	664/491 lt
Cassetti / Ripiani / Cestelli	6
Ventilato	Sì
Pannello di controllo	Display Digitale
Disponibile con porta vetro	No
Peso kg	96
Allarme Porta Aperta	Sì
Allarme mancanza corrente	Sì
Allarme acustico/visivo di temp. minima e massima	Sì
Datalogger (registratore di temperatura)	Sì
Serratura	Sì
Luce interna	Sì
Sbrinamento	Automatico
Tecnologia di raffreddamento	Compressore
Classe Climatica	-
Potenza massima assorbita (W)	90
Consumo energia kWh/24h	1,298
Tensione (V) / Frequenza (Hz)	220-240 V/ 50Hz
Garanzia*	24 mesi

## ACCESSORI PER VJT

- Datalogger
- Datalogger con sonda esterna
- Datalogger wireless
- Registratore di temperatura grafico
- Allarme di mancanza corrente
- Cassetto in alluminio o plastica con tre linee e dodici divisori
- Foro passacavi da 10 mm / 20mm

\*Garanzia Originale Italia, f.co ns. sede o centro di assistenza più vicino  
I modelli rispettano i requisiti della Farmacopea Ufficiale XII edizione  
Tabella VI (VJT 4721/6521 solo se con datalogger o registratore di  
temperatura)