


VU500 Guía de Operación

Preparación de Uso

1	 <p>Libere el cable del gancho donde lo dejó enrollado y asegúrelo al clip de sujeción.</p>	2	 <p>Enchufe la máquina a un tomacorriente apropiado. Encienda el interruptor principal</p> 3	 <p>Pise el pedal y luego incline el mango hacia atrás para que empiece la aspiración.</p>
----------	--	----------	---	---

Remover Obstrucciones

1	 <p>Indicador luminoso que se enciende cuando el flujo de aire es restringido. Siga los siguientes pasos</p>	2	 <p>Compruebe si la bolsa está llena o si está bloqueado el tubo, manguera o boquilla. Cambie la bolsa si es necesario.</p> 3	 <p>Retire la manguera superior y el tubo para inspeccionar si hay residuos obstruyendo. Separe el receptáculo del tubo</p>
4	 <p>Libere y remueva la cubierta del cepillo liberando el seguro del rodamiento y luego sacando hacia fuera el cepillo.</p>	5	 <p>Inspeccione la parte baja de la manguera mirando el área donde se ubica el cepillo a través del receptáculo del tubo (Debe poder ver claramente de lo contrario hay una obstrucción)</p> 6	 <p>Retire los residuos empujando hacia adelante a través de la abertura del cepillo (utilice un objeto largo y estrecho si es necesario). Vuelva a instalar el cepillo y cubierta del cepillo. Vuelva a colocar el receptáculo del tubo.</p>

VU500 Guía de Operación

Mantenimiento

<p>1</p>	<p>Cambiar el Filtro HEPA</p>  <p>Desconecte el cable de alimentación, abra el seguro de la cubierta, quite y reemplace el filtro HEPA luego reinstale la tapa del filtro.</p>	<p>2</p>	<p>Cambiar el Pre-Filtro</p>  <p>Desconecte el cable de alimentación, abra la tapa del compartimiento de la bolsa con polvo y retire el prefiltro sucio. Lavar con agua tibia (deje secar) o instale un nuevo prefiltro y luego cierre la tapa.</p>	<p>3</p>  <p>Cambiar la almohadilla desodorante</p> <p>Reemplazar la almohadilla de desodorante (que se encuentra en el sostén del Pre-Filtro), poner de vuelta el porta-filtro en el compartimiento de la bolsa y luego cerrar el cobertor</p>	
<p>4</p>	<p>Cambiar o Limpiar el cepillo</p>  <p>Libere el seguro del rodamiento, remueva el cepillo (limpie o reemplace), deslice el cepillo en el bloque del rodamiento y asegúrelo girándolo hacia la derecha</p>	<p>5</p>	<p>Cambio de la bolsa de papel para polvo</p>  <p>Retire la tapa del compartimiento de la bolsa. Suavemente Retire la bolsa. Insertar nueva bolsa (desplegada) en el compartimiento de la bolsa. Instale la cubierta trasera.</p>	<p>6</p>	<p>Vaciado de la bolsa de tela para polvo (opcional)</p>  <p>Retire la tapa del compartimiento de la bolsa. Suavemente Retire el clip de bolsa (sacudir contenido de la bolsa). Inserte la bolsa limpia y nueva. Instale la cubierta trasera.</p>
<p>7</p>	 <p>Enrolle el cable y almacene en el gancho. Revise las escobillas y remueva los desechos y guarde la máquina en un lugar limpio y seco (en interiores).</p>	<p>Mantenimiento del Filtro</p> <p>Filtro HEPA</p> <ul style="list-style-type: none"> • El filtro HEPA no pueden limpiarse o lavarse. • Debe ser reemplazado cuando está obstruido el filtro HEPA. • Reemplace 1 - 2 veces por año (dependiendo del uso). 	<p>Pre-Filtro</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reemplace el prefiltro del motor después de cada quinto cambio de bolsa de polvo (más a menudo si es necesario) 		