



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

ITW POLY MEX S. de R.L. de C.V.
Av. del Marqués No. 40, Parque Ind. Bernardo Quintana
El Marqués, Querétaro, C.P. 76246
Tel. Ventas (55) 5089-2870,
Stj: D.F. y AM. (55) 50-89-2876,
resto del país, 01-800-8412040.
✉: soporte_tecnico@itwpolymex.com
www.itwpolymex.com

INFORMACIÓN GENERAL

Sellador de Tuberías

El Producto PERMATEX® Compuesto Sellador de Tuberías es un sellador líquido de tuberías metálicas espeso, de color café, con aplicador. Este producto soporta temperaturas entre -65°F a 400°F (-54°C a 204°C).

Catálogo:

Código	Contenido
51-H	Bote 120g

PROPIEDADES

SIN CURAR

Tipo Químico	Aceite vegetal polimerizado
Apariencia	Pasta color café
Olor	Característico
Gravedad específica @ 20°C	1.30 - 1.40
Viscosidad Brookfield@ 25°C, cP	20,000 - 30,000

INSTRUCCIONES DE USO

En las uniones de las tuberías roscadas, aplicar el compuesto a las cuerdas del macho. Aplique con brocha en las cuerdas de las tuberías. Ensamble de la manera usual. Las cuerdas deben estar limpias y libres de suciedad o corrosión densa antes de aplicar el Compuesto Sellador de Tuberías. Sin embargo, las capas delgadas de grasa, aceite o lubricantes de cuerdas, no afectan el sellado. Mantenga el contenedor cerrado cuando no lo use.

ALMACENAMIENTO

Almacenar el producto en un lugar frío y seco, en envases cerrados a una temperatura entre 8°C a 28°C (46°F a 82°F). A menos que se indique lo contrario en la etiqueta. El almacenamiento óptimo se alcanza debajo de la mitad de este rango de temperatura. Para evitar la contaminación del producto no usado, no regresar el producto sobrante al envase original.

PRECAUCIONES:

Manténgalo bien tapado pues se endurece.
Evite la ingestión de este material.
Evite el contacto excesivo con la piel.
Evite la inhalación de los vapores de este producto.
La ropa y zapatos que hayan sido contaminados deberán ser retirados y lavados antes de que puedan ser usados nuevamente.
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Fácil de desensamblar
- Trabaja hasta 400°F (204°C)
- Supera el desempeño de la cinta de Teflón® y no se hace trizas.
- NO se necesita medir o mezclar
- Previene la abrasión y la corrosión.

APLICACIONES

- Sella tuberías roscadas, conexiones de tuberías y bridas. Ideal para tuberías de agua. Puede ser usado en tuberías que manejen soluciones alcalinas (10%), etilén glicol, y aceites lubricantes.

Este producto no está recomendado para uso con oxígeno puro y/o sistemas ricos en oxígeno, y no se debe elegir como un sellador para cloro u otros materiales oxidantes fuertes.

La información contenida en este documento es ofrecida de buena fe, para servir de referencia. **ITW POLYMEX S. DE R. L. DE C.V.** y sus distribuidores no pueden asumir ninguna clase de responsabilidad por resultados obtenidos durante el uso de sus productos por personas cuyos métodos de uso están fuera de nuestro control, por lo tanto no se ofrece ninguna Garantía, expresa o implícita por parte de la empresa.

FECHA DE ELABORACIÓN: 14.03.13

EMISIÓN: 14.03.13

REVISIÓN: 01