



Modell 223 Damenjacke

Entwurf: Eva Varpio

Für Gr. 36 = linke Zahlen

Für Gr. 38/40 = mittlere Zahlen

Für Gr. 42 = rechte Zahlen

Ist nur eine Angabe gemacht, so gilt diese für alle Größen.

Qualität	Farbe	36	38/40	42
Kid Silk 75% Mohair, 25% Seide, LL = ca. 225 m/ 25 g	26 curry	125 g 5 Knäuel	150 g 6 Knäuel	175 g 7 Knäuel

Stricknadeln 4 und 4,5 mm, Häkelnadel Nr. 4 von Schoeller + Stahl

Maschenprobe genau einhalten! (Falls notwendig, Nd. wechseln)

Grundmuster: (Maschenprobe: 20 M u. 33 R = 10 x 10 cm)

lt. Strickschrift arb. mit NS 4,5

Die 1. u. 2. R fortl. wdh.



doppelte Masche:

Den Faden vor die Arbeit legen u. in die 1. M wie zum li Str. einstechen. Die M auf die re Nd. heben u. den Faden fest nach hinten ziehen, dabei wird die M über die Nd. gezogen u. liegt somit doppelt auf der Nd. Der Faden muss fest angezogen werden, damit keine Löcher entstehen.

Wenn wieder über die doppelte M gestrickt wird, in beide M-Glieder wie zum re Str. einstechen u. re zus.str.

Arbeitsanleitung:

Rückenteil:

112 (120/128) M mit NS 4 anschl. u. im Grundm. arb. Die M wie folgt einteilen: RM, mit den 3 M vor dem MS beginnen, 26 (28/30) x MS, mit den 3 M nach dem MS enden, RM. Nach 6 R auf NS 4,5 wechseln.

Seitliche Schrägung:

In jed. folg. 14. R beids. 13 x 1 M betont abn. Dafür in der Hinr. die 3. u. 4. M re überzogen zus.str. sowie die 4. u. 3. letzte M re zus.str. = 86 (94/102) M.

Armausschnitt:

Nach 55 cm ab Anschlag beids. 3 M abk. u. in jed. folg. 2. R beids. noch 3 (5/7) x 1 M betont, wie bei der seidl. Schrägung beschrieben, abn. = 74 (78/82) M.

Schulterschrägung:

Nach 74 (75/76) cm ab Anschlag mit verkürzten R weiter arb. Dafür beids. 4 (4/5) M ungestrickt stehen lassen u. in jed. folg. 2. R noch beids. 3 x 4 (4/5) u. 1 x 3 (5/3) M mehr ungestrickt stehen lassen, wenden, jeweils 1 doppelte M arb. u. die R zurück str.

Halsausschnitt:

Nach 76 cm ab Anschlag die mittl 20 M stilllegen u. beide Seiten getrennt beenden. Für die Rundung mit verkürzten R arb. Dafür am inneren Rand noch jeweils 1 x 5 u. 1 x 3 M mehr ungestrickt stehen lassen, wenden, jeweils 1 doppelte M arb. u. die R zurück str. Nach Beendigung der Rundung auf beiden Seiten nach 78 cm ab Anschlag als Abschluss noch mal über alle 74 (78/82) M str. u. diese dabei abk.

Linkes Vorderteil:

112 (120/128) M mit NS 4 anschl. u. im Grundm. arb. Die M wie folgt einteilen: RM, mit den 3 M vor dem MS beginnen, 26 (28/30) x MS, mit den 3 M nach dem MS enden, RM. Nach 6 R auf NS 4,5 wechseln.

Seitliche Schrägung:

Am re Arbeitsrand abw. in jed. folg. 4. u. 2. R 26 (20/14) x 1 M betont abn. Dann in jed. folg. 2. R noch 30 (40/50) x 1 M betont abn. Dafür in der Hinr. die 3. u. 4. M re überzogen zus.str. = 56 (60/64) M.

Armausschnitt:

Nach 42 cm ab Anschlag (gemessen an der geraden Kante) am re Arbeitsrand 6 M abk., in jed. folg. 2. R noch 1 x 5, 1 x 4 u. 1 x 2 M abk. u. 20 (22/24) x 1 M betont abn. Dafür in der Hinr. die 3. u. 4. M re überzogen zus.str.

Schulter:

Nach 58 cm ab Anschlag die restl. 19 (21/23) M abk.

Rechtes Vorderteil:

112 (120/128) M mit NS 4 anschl. u. im Grundm. arb. Die M wie folgt einteilen: RM, mit den 3 M vor dem MS beginnen, 26 (28/30) x MS, mit den 3 M nach dem MS enden, RM. Nach 6 R auf NS 4,5 wechseln.

