


Las imágenes utilizadas son ilustrativas.

Características principales

- Tienen la capacidad de decorar y destacar por sí mismas.
- Delicadas y distinguidas, dan un toque de inspiración a los espacios.
- Ofrecen estética, diseño transmitiendo tendencia y modernidad.
- 15 años de vida útil*.
- Mínimo mantenimiento.



Código	Watts	Alimentación	Corriente	Casquillo	Factor de Potencia	Temperatura de color	Flujo Lumínico	CRI	Haz de luz	Tamaño (mm)	
LAM7824	6W	230Vca - 50/60Hz	55mA	E27	>0,6	3000°K (LC)	660lm	>80	360°	106x60	50
LAM9425**	6W	230Vca - 50/60Hz	55mA	E27	>0,5	2700°K (LC)	660lm	>80	360°	105x60	100
LAM8872	8W	230Vca - 50/60Hz	70mA	E27	>0,6	3000°K (LC)	850lm	>80	360°	106x60	50
LAM8873	8W	230Vca - 50/60Hz	70mA	E27	>0,6	6500°K (LD)	900lm	>80	360°	106x60	50
LAM8870	10W	230Vca - 50/60Hz	90mA	E27	>0,6	3000°K (LC)	1000lm	>80	360°	106x60	50
LAM8871	10W	230Vca - 50/60Hz	90mA	E27	>0,6	6500°K (LD)	1100lm	>80	360°	106x60	50

* Vida útil promedio en base a un uso de 1000 hs/año (2,7 horas p/día) a tensión nominal constante en artefactos con buena circulación de aire.

** Modelo dimerizable