

**VOSSEN****GREENER CHEMICALS**

# BETONTEGEL- EN VOEGWERK REINIGER

ATMOSFERISCH EN MINERAAL  
KALK | ROEST | IJZERCHLORIDE | ZWARRE METALEN | FOSFATEN

**1**

1:5 TOT 1:25  
VERDUNNEN

**2**

EEN PAAR MINUTEN  
LATEN INTREKKEN,  
NIET LANGER VAN 15 MINUTEN

**3**

NIET LATEN  
INDROGEN

**PRODUCT 14**[WWW.VOSSEN-CHEMICALS.COM](http://WWW.VOSSEN-CHEMICALS.COM)

Betontegel- en Voegwerk Reiniger – Atmosferisch en Mineraal is een snelle, krachtige en veilige zure reiniger voor het schoonmaken van betontegels en voegwerk. Gebruik Betontegel- en Voegwerk Reiniger voor het verwijderen van kalk, roest, ijzerchloride, zware metalen, fosfaten, sulfaten, nitraten of zwarte aanslag. Dit product is geschikt voor vele andere doeleinden, zoals het reinigen van betonvoegen, tegelwerk, werkbladen, façades en prefab wanden. Ook is het veilig voor staal, kunststof, rubber, chroom, keramiek en gebakken tegels.

- Kan tot wel 25x verdund worden
- Verwijdt snel en eenvoudig kalk, roest en ijzerchloride
- Veilige reiniger voor betontegels en voegwerk

**Gebruiksaanwijzing**

- Verdun het product 1:3 tot 1:25, afhankelijk van de vervuiling. 1:3 voor kalk en 1:5 voor ijzerchloride. Overige vervuiling: naar ernst vervuiling verdunnen.
- Verdeel deze oplossing met een drukspuit, spons, sprayer of schuimlans over het oppervlak.
- Gebruik bij hardnekkige aanslag eventueel een borstel of witte pad.
- Laat een paar minuten (niet langer dan 15 minuten) inwerken, maar laat het niet indrogen.
- Spoel het oppervlak met overvloedig water schoon.
- Herhaal de toepassing indien nodig.

**Opmerkingen**

- Niet op gietijzer, zink of natuursteen toepassen.
- Het product past binnen elk HACCP-beheersysteem.

**Contactgegevens**

Developed and produced by Vossen Laboratories Int. B.V.  
Postbus 10053 - 6000 GB Weert (NL)  
NL: +31 495 58 34 00  
H. Van Veldekesingel 150 bus 72 - 3500 Hasselt (B)  
B: +32 11 23 16 00  
hello@vossenchemicals.com

Chargennummer: Zie verpakking.

T.H.T.: Zie verpakking.

Netto volume: Zie verpakking.

Bevat: Fosforzuur; Geëthoxyeerde Undecyl Alcohol; Sulfonylzuren, C14-16-hydroxy alkaan en C14-16-alkleen, natriumzouten.

**Gevaar:**

Mett. Corr. 1: H290 - Kan bijtend zijn voor metalen.  
Skin Corr. 1: H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.  
P234: Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. P280: Beschermende handschoenen/-beschermende kleding/Oogbescherming/beschermend schoeisel dragen. P301+P330+P331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoeien of afdouchen. P304+P340: NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoeien met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.