

**VOSSEN****GREENER CHEMICALS**

Gecoate Damwand Reiniger – Atmosferisch en Mineraal is een snelle, krachtige en veilige zure reiniger voor het schoonmaken van gecoate damwand onderdelen en oppervlaktes. Gebruik Damwand Reiniger – Atmosferisch en Mineraal voor het snel en eenvoudig verwijderen van kalk, roest, calciumcarbonaat, zware metalen, fosfaten, sulfaten, nitraten of zwarte aanslag op gecoate damwand.

- Kan tot wel 10x verdund worden
- Verwijdert snel en eenvoudig kalk, roest en calciumcarbonaat
- Veilige reiniger voor gecoate damwand

Dit product levert na verdunning tot wel 100 liter reiniger op.

Gebruiksaanwijzing

- Het product 1:10 verdunnen, afhankelijk van de vervuiling.
- Verdeel deze oplossing met een drukspuit, spons, sprayer of schuimlans over het oppervlak, van onder naar boven.
- Gebruik bij hardnekkige aanslag eventueel een borstel of pad.
- Laat een paar minuten inwerken, maar laat het niet indrogen. Niet langer dan 15 minuten laten inwerken.
- Spoel het oppervlak met overvloedig water schoon.
- Herhaal indien nodig de toepassing.

Opmerkingen

- Vanaf 1:5 (20%) verdunning is het corrosief gevaarsymbool niet meer van toepassing.
- Het product niet op gietijzer, zink of natuursteen toepassen.
- Het product past binnen elk HACCP-beheersysteem.

Contactgegevens

Developed and produced by Vossen Laboratories Int. B.V.
Postbus 10053 - 6000 GB Weert (NL)
NL: +31 495 58 34 00
H. Van Veldekesingel 150 bus 72 - 3500 Hasselt (B)
B: +32 11 23 16 00
hello@vossenchemicals.com

Chargenummer: Zie verpakking.

T.H.T.: Zie verpakking.

Netto volume: Zie verpakking.

Bevat: Fosforzuur; Geëthoxyeerde Undecyl Alcohol; Sulfonylzuren, C14-16-hydroxy alkaan en C14-16-alkeen, natriumzouten.

GECOATE DAMWAND REINIGER

ATMOSFERISCH EN MINERAAL

KALK | ROEST | IJZERCHLORIDE | ZWARE METALEN | FOSFATEN

1

1:20
VERDUNNEN

2

EEN PAAR MINUTEN
LATEN INTREKKEN,
NIET LANGER VAN 15 MINUTEN

3

NIET LATEN
INDROGEN



Gevaar:

Met. Cor. 1: H290 - Kan bijtend zijn voor metalen.

Skin Corr. 1: H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

P234: Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

P280: Beschermende handschoenen/Beschermende kleding/Oogbescherming/beschermend schoeisel dragen. P301+P330+P331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.

P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen. P304+P340: NA INADEMING: de persoon in de

frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. P305+P351+P338: BIJ

CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen

verwijderen, indien mogelijk; bijlen spoelen.