VILTROX® 唯卓仕

AF 85/1.8 II XF

X-mount



感谢您选用唯卓仕镜头！

* 在把唯卓仕镜头安装到您的相机上前，请仔细阅读本说明书，以便能够了解和使用镜头的全部功能。

深圳市源影科技有限公司 电话:+86-755-2877 9024
唯卓仕官网: GB/T9917.2-2008 传真: 0755-2877 4730
电邮：info@viltrox.com 网址：www.viltrox.com
地址:广东省深圳市龙华区龙华街道清湖路12幢1207号

产品特点

AF85/1.8 II XF自动对焦定焦镜头专为X卡口而设的大光圈定焦镜头。

* 85mm焦距，F1.8大光圈
* 7组10片光学结构，包含ED镜片1枚，低波高透镜片4枚
* 高清纳米多层镜膜，前镜片防水防污镀膜
* 电子光圈，内对焦，镜头长度不变
* 宁静STM对焦马达
* 精密黄铜电镀卡口

产品功能



安装及卸载镜头

● **安装镜头**
将镜头上的安装标记对准相机上的相同标记，然后顺时针方向转动镜头，直到安装到位为止。（详细安装及卸载镜头的步骤，请参阅相机使用手册）

● **卸载镜头**
按住相机上的释放按钮，按照示方向逆时针转动镜头直至停止转动，然后释放镜头。请在卸载镜头后，请将镜头后端朝上放置以避免划伤镜头表面和电子触点。

● **镜头盖**
当取下镜头时，需要装上防尘盖。
将防尘盖上的安装标记对准镜头的安装标记，并朝顺时针方向转动，取下时，则以逆时针方向转动。



遮光罩

遮光罩的目的是减少镜头，陶瓷伞光或类似的散射光线，并避免雨雪及灰尘等黏附在镜头前端。



● 安装
将遮光罩的标记对准相机上的镜头前端的标记对齐，然后以顺时针方向旋转遮光罩，直至其与镜头紧密连接，并与遮光罩的停止位置标记对齐。

● 卸载
以逆时针方向旋转遮光罩，直至镜头标记与相机卸位置标记对齐，然后取下遮光罩。
遮光罩可以反向安装或存放。

镜头结构图

MTF曲线图（AF85/1.8XF X-Mount）



⚠安全注意

* 请勿通过镜头或相机观看太阳或明亮的光源，否则会使视力受损。
* 关闭镜头前面盖或相机上，请勿将设备置入镜头盖的镜头筒子夹取下，否则镜头可能工看其伤害引起火灾。
* 请勿将镜头放置于日晒易触及的地方，否则会有事故或受伤的危险。
* 请勿自行拆卸本产品的内部零件，这可能会导致损伤。

使用注意

* 安装镜头时，小心不要让它受到机械撞击。
* 存放时，请养必须将镜头盖盖在镜头上。
* 请勿将镜头长期存放在非常潮湿的地方，以免发霉。
* 本镜头采用了一些玻璃元件来提高成像质量。
* 在强光下长时间使用，可能会导致成像质量下降。
* 温度变化可能会使镜头表面凝结露气或水滴，因此在天气寒冷时进入暖和的室内环境，最好将镜头放在密封的塑料袋或镜头保温箱内，直至镜头温度接近室温为止，将镜头从温度环境里到寒冷的环境中时，也请使用同样的方法。

清洁

* 请勿直接用手触摸镜头触点，否则镜头变脏，请用镜头皮老虎吹去灰尘并用干净、柔软镜头布（清洁布）轻轻擦试。
* 请勿使用任何有机溶剂，如稀释剂或汽油来清洁镜头。

产品规格

焦距	85mm
光圈	F1.8-F16
光圈叶片数	9
相机卡口	X-Mount
格式兼容性	APS-C
拍摄距离	0.8 m (31.50") - ∞
视场角	（对角线/水平/垂直）19°14'/15°22'/11°32'
对焦方式	AF (IF)
像场直径	28.2 mm (1.11")
近距离覆盖范围(MOD)	125 x 188mm (4.92 x 7.4")
最小物距上的图像比	1:8
镜片结构	10 / 7
法兰距离	17.7mm (0.7")
入瞳位置（像面基准）	10 mm (0.39")
自动对焦	支持（相位+相位）
图像稳定	支持机身防抖
自动光圈	电子自动光圈
EXIF信息	支持
滤镜规格	M72×0.75
对焦环动控转角度	360°
最大直径	80 mm (3.15")
对焦环的直径	80 mm (3.15")
长度（带有镜头盖）	100 mm (3.94")
长度（不带镜头盖）	92 mm (3.62")
重量	492 g (1.08磅)
标配附件	镜头*1 遮光罩*1 说明书*1

深圳市源影科技有限公司 电话:+86-755-2877 9024
唯卓仕官网: GB/T9917.2-2008 传真: 0755-2877 4730
电邮：info@viltrox.com 网址：www.viltrox.com
地址:广东省深圳市龙华区龙华街道清湖路12幢1207号

VILTROX®

AF 85/1.8 II XF

X-mount



Thank you for choosing Viltrox Lens !

Before mounting the lens onto your camera, please read this manual carefully so as to understand and use all the functions of the lens.

Shenzhen Juesing Technology Co., Ltd
TEL: +86-755-2877 9024
WWW: info@viltrox.com
Address: No. 1207, Floor 12, Building B, Zhanhao Building Hirsh Sub-district, Longhua District, Shenzhen
Standard: GB/T9917.2-2008
FAX: 0755-2877 4730
URL: www.viltrox.com

Function

AF 85/ 1.8 II XF auto focus prime lens with large aperture especially designed for X mount

- Main Features:
- 85mm focal length, F1.8 large aperture
- 10 elements in 7 groups,including 1 ED lens and 4 short wave length and high transparent lens
- HD Nano multilayer coating with water-resistant and antifouling coating
- Electronic aperture,Internal focus,constant lens length
- Noiseless STM focus motor
- Precision metal structure

Identifying the Parts



Attaching and Detaching the Lens

- To attach the lens
Align the white index on the lens barrel with the white index on the camera, then insert the lens into camera mount and rotate it clockwise until it locks.
(For further details of attaching and detaching lens, please kindly refer to the User Manual of the camera.)

- To detach the lens
While holding down the lens release button on the camera, rotate the lens counterclockwise until it stops, then detach the lens.
Please place the back of the lens upward to avoid scratches on the lens surface and the electronic contacts.

- Lens Cap
When lens is detached, please cover it with a dust cap. Align the mounting index on the dust cap with the mounting index on the lens, then rotate the cap clockwise until it stops. And rotate it counterclockwise when removing the cap.



Lens Hood

Lens hood is used to reduce flare or scattering light of ghost and avoid rain, snow and dust sticking to the front of the lens.



★ Attaching the Lens Hood
Align the attaching index on the lens hood with the index on the lens, then insert the lens hood into the lens mount and rotate it clockwise until locks and now the stop index on the lens hood should match the index on the lens.

★ Detaching the Lens Hood
Rotate the lens hood counterclockwise until the attaching index is aligned with the index on the lens, then remove the lens hood.
The lens hood can be attached or stored in the opposite direction.

Lens Construction Diagram



MTF Graph（AF85/1.8XF X-Mount）



⚠ Safety Notes

* Do not look at the sun or bright source through the lens or camera, otherwise the vision will be impaired.
* Do not place the lens in the sun, regardless of whether it is mounted on the camera, otherwise the lens may fuse and cause a fire.
* Do not place the lens in a child-sensitive area, otherwise it risks accident or injury.
* Do not disassemble the internal parts of the product yourself, which may cause damage. Using Tips
* When attaching the lens, be careful not to let it be hit by a mechanical impact.
* When storing, please make sure to put the lens cap on the lens.
* Please do not store the lens in a very humid place for fear of mildew.
* The lens is not water-resistant, so it must be used carefully when it is raining or near water. If the internal parts, lens or the electrical components are damaged by water, it is probably not worth repairing.
* Temperature shock may cause fog or water droplets on the lens surface, so while going into a warm indoor environment in the cold weather, it would better place the lens in an airtight bag or place it in an oven until the lens temperature gets close to the room temperature. Please use the same method when taking the lens from a warm environment to a cold one.

Cleaning

* Please don't touch the contacts on the lens with your hand. If the lens gets dirty, blow off the dust with a lensmosed tiger and rub slightly with a clean,soft lens cloth(cleaning cloth).
* Please do not use any organic solvent, such as dilute or gasoline to clean the lens.

Specification

Focal Length	85mm
Aperture	F1.8-F16
Aperture Blades No.	9
Camera Mount	X-Mount
Format Compatible frames	APS-C
Shooting Distance	0.8 m (31.50") - ∞
Field Angle	(Diagonal/horizontal/vertical)19°14'/15°22'/11°32'
Focus Mechanism	AF (Internal Focus)
Image Field Diameter	28.2 mm (1.11")
Close Range Coverage	125 x 188mm (4.92 x 7.4")
Image Ratio at Min. Distance	1: 8
Lens Structure	10 elements in 7 groups
Flange Distance	17.7mm (0.7")
Pupil Position (Image Surface Benchmark)	10 mm (0.39")
Auto Focus	Support (Focus Peaking+PDAF)
Image Stabilization	Support in-camera stabilization
Auto Iris	Electronic auto iris
EXIF Information	Support
Filter Specification	M72x0.75
Rotation Angle of the Focusing Ring	360°
Max. Diameter	80 mm (3.15")
Diameter of the focusing Ring	80 mm (3.15")
Length (with Lens Cap)	100 mm (3.94")
Length (without Lens Cap)	92 mm (3.62")
Weight	492g (1.08lb)
Standard Accessories	Lens*1 Lens Hood*1 User Manual*1

VILTROX®

AF 85/1.8 II XF

X-mount



Viltroxレンズをご利用いただき、誠にありがとうございます。

*レンズのすべての機能を理解して使用できるように、Viltroxレンズをカメラに取り付ける前に、この取扱説明書をよくお読みください。

深セン市源影科技有限公司 電話：+86-755-2877 9024
メール:info@viltrox.com
住所：深セン市龍華区民治町第トウビル6棟12階1207号
実行標準: GB/T9917.2-2008
ファクス: 0755-2877 4730
ホームページ: www.viltrox.com

製品の特徴

AF85/1.8 II XF オートフォーカスレンズはXマウント専用に設けられた大口径レンズです。

*85mm焦点距離、F1.8絞り
*ED レンズ1枚、短波長に高透明レンズ4枚を含む7群10枚の光学構成
*HDナノマルチレイヤーコーティング、フロントレンズ防水・汚れ防止コーティング
*電子絞りで、フォーカス構造が内蔵されており、レンズの長さは変わりません。
*ノイズなしのSTMフォーカスモーター
*精密金属構造

製品機能



レンズの取り付けと取り外し

● **レンズの取り付け**
レンズの取り付けマークをカメラの同じマークに合わせて、取り付けられるまでレンズを時計回りに回転させます。（レンズの取り付けと取り外しの詳細については、カメラマニュアルを参照）

● **レンズの取り外し**
カメラのリリースボタンを押したまま、回転が停止するまでレンズを左回りに回転させ、レンズを取り外します。
レンズを取り外した後、レンズの表面や電子接点を傷つけないように、レンズの後端を上向きにして置いてください。

● **レンズキャップ**
（リアキャップの取り付けはマークをレンズの取り付けマークに合わせて時計回りに回転させ、取り外すときは左回りに回転させます。）

レンズフード

レンズフードはレンズを保護し、フレアやゴーストの発散光を遮断し、雨・雪や埃などがレンズの先端に付着しないようにします。

● **取り付け**
レンズフードの取り付け位置マークをレンズ先端のマークに合わせ、レンズに密着するまでレンズフードを時計回りに回転させ、レンズフードの停止位置マークに合わせます。

● **レンズの取り外し**
レンズマークが取り付け位置マークに合うまで、レンズフードを左回りに回転させ、レンズフードを取り外します。レンズフードは逆方向に取り付けて保管することもできます。

レンズ構成図



MTFグラフ（AF85/1.8 II XF X-mount）



⚠ 安全上の注意事項

*レンズやカメラで太陽や明るい光源を見ないでください。視力が損なわれるおそれがあります。
*レンズがカメラに取り付けられているかどうかにかかわらず、レンズをキャップをかぶせていない レンズを太陽の下に置かないでください。レンズが光線を集めて火災を起こすおそれがあります。
*子供が触れやすい場所にレンズを置かないでください。事故やけがの危険があります。
*感電する可能性があるので、本製品の内部部品を自ら取り外さないでください。

使用上の注意事項

*レンズを取り付けるときは、機械的な衝撃を受けないように注意してください。
*保管時には必ずリアもレンズキャップをレンズにかけてください。
*カビが生えないように、レンズを湿度の多い場所に長い間保管しないでください。
*このレンズは防水できないので、雨の降り中などに正しいに使用するときは特に注意が必要です。内部部品、レンズ、電子部品が水で濡れて破損すると、修理できない可能性があります。
*温度が急変するとレンズ表面に露や水玉が凝縮する可能性があります。ので、寒い日に暖かい室内環境に入る場合は、レンズ温度が室温に近くなるまで、レンズを密閉されたビニール袋やレンジ保温器に入れてください。
レンズを暖かい環境から寒い環境に持っていく場合も、同様の方法を使用してください。

クリーニング

*レンズの接点にそのままで触れないでください。レンズが汚れている場合は、ブロワー等でほこりを吹き飛ばし、清潔で柔らかいレンズ布で軽くこすってください。
*レンズのクリーニングにはシンナーやガソリンなどの有機溶剤のご使用をご遠慮ください。

製品仕様

焦点距離	85mm
絞り	F1.8-F16
絞り羽根数	9枚
対応マウント	Xマウント
フォーマットの互換性	A.P.S-C
最短撮影距離	0.8 m
フィールド角度	（対角線/水平/垂直）19°14'/15°22'/11°32'
フォーカス方式	AF
最小距離における画像比	1: 8
レンズ構成	7群10枚
フィルタ仕様	72mm
最大径	80 mm (3.15")
フォーカスリングの直径	80 mm (3.15")
長さ(レンズキャップ付き)	100 mm (3.94")
長さ(レンズキャップなし)	92 mm (3.62")
重量	492 g (1.08ポンド)
標準アクセサリー	レンズ*1 レンズフード*1 取扱説明書*1

VILTROX®

AF 85/1.8 II XF

X-mount



빌트록스 렌즈를 구입하신 당신에게 감사를 드립니다.

*빌트록스 렌즈를 카메라에 설치하시기 전에 본 설명서를 정독하여 설명하고 렌즈의 모든 기능을 숙해하시고 사용 해 보시오.

선전시게쑤과기유한회사
전화:+86-755-2877 9024
이메일：info@viltrox.com
주소: 선전시 룽화구 민치가 전딩실험 6동 12층 1207호
전화 표준:GB/T9917.2-2008
팩스: 0755-2877 4730
사이트: www.viltrox.com

제품 특징

AF85/1.8XF 자동 초점 단렌즈 전문X마운트를 위한 큰 조리개 단렌즈.

* 85mm초점, F1.8대형 조리개
* 7개의 10개 광학 구조이며 ED렌즈 1개 및 저파장 굴절률 렌즈4개가 포함
* 에칭되 나노이터 다층 도막, 방 생그 방수 방오 방오 방도막
* 전자 조리개, 내부 초점, 변함없는 렌즈 길이
* 조용 한STM초점 모터
* 정밀 구리 마운트 보 한한한 내구성

제품 기능



렌즈 장착 및 분해

● **렌즈 설치**
렌즈의 장착 표기를 카메라의 같은 표기와 배열하기시 시계 방향으로 렌즈를 장착해 제공되십시오(렌즈의 세부 장착 및 분해 정차는 카메라 사용 매뉴얼을 참고)

● **렌즈 분해**
카메라의 릴리 버튼을 누른 상태에서 표시된 방향에 따라 시계 바늘 방향으로 렌즈를 돌려 분해 할 때 렌즈를 분해 하세요.
렌즈를 분해한 후 렌즈 표면 스크래치 방지를 위하여 표면 방향에 유의해 주세요.

● **렌즈 커버**
렌즈를 제거할때 렌즈 커버를 장착하세요.
렌즈 커버상의 정렬 표기를 렌즈의 정렬 표기와 대응 시키고 시계 방향으로 회전하여 제자리에 넣으시오. 시계 반대 방향으로 회전 합니다.



렌즈 후드

렌즈 후드는 렌즈 보호 및 불필요한 빛을 차단하여 눈부 부분 반사 및 렌즈 표면에 빗물 먼지 등이 묻지 않도록 하는 데 사용됩니다.



● **설치**
렌즈 후드의 장착 위치 표기와 렌즈 마운트 표기를 대응 시킨 후 시계 방향으로 회전 하여 렌즈 후 렌즈 마운트에 삽입하고 렌즈 후드의 장착 위치 표기가 렌즈 마운트 표기와 일치할 때까지 시계 방향으로 회전하십시오.

● **분해**
시계 반대 방향으로 렌즈 후드를 돌리다 렌즈 후드가 멈추 위치 표기와 렌즈 마운트 표기를 대응 시킨 후 렌즈 후드를 제거합니다.
렌즈 후드 장착 방향 방향으로 보관해야 해 할 수 있습니다.

렌즈 구조도



MTF주파수(AF85/1.8II XF X마운트)



⚠탄탄 주의

* 렌즈 또는 카메라를 통해 태양을 보지 마십시오. 시력이 손상될 수 있습니다.
* 렌즈를 직접 태양에 노출되지 않도록 렌즈를 보관하십시오. 렌즈가 녹거나 화재가 발생할 수 있습니다.
* 렌즈를 어린이 주변에 두지 마십시오. 사고 또는 부상의 위험이 있습니다.
* 제품의 내부 부품을 스스로 분해하지 마십시오. 이로 인해 손상이 발생할 수 있습니다.

사용 주의

* 렌즈를 장착할 때 기계적 충돌을 받지 않도록 조심하십시오.
* 보관할 때 항상 렌즈 커버를 렌즈에 씌우십시오.
* 렌즈를 장기간 매우 습한 장소에 보관하지 마십시오. 곰팡이가 생길 수 있습니다.
* 렌즈에 많은 광학 요소가 장착되어 있습니다.
* 고온의 강한 빛에 오랫동안 노출되면 렌즈 성능이 저하될 수 있습니다.
* 온도 변화로 렌즈 표면에 응축이 생기거나 물방울이 맺히게 되면 실내에 들어갈 때 렌즈를 보관하는 것이 좋습니다. 렌즈를 밀폐된 비닐 봉지 또는 오븐에 넣어 렌즈 온도가 실내 온도에 가까워지기 전까지 기다리십시오. 렌즈를 따뜻한 곳에서 꺼낼 때도 동일한 방법을 사용하십시오.

청소

* 렌즈의 접촉 부분에 손가락을 대지 않도록 하십시오. 렌즈에 먼지가 묻었다면 렌즈 블로우로 먼지를 제거하고 렌즈 천으로 가볍게 닦아내십시오.
* 렌즈를 청소하기 위해 희석제 또는 가솔린과 같은 유기 용제를 사용하지 마십시오.

제품 규격

초점	85mm
조리개	F1.8-F16
조리개 번수	9
카메라 마운트	X-마운 트
적용 프레임	APS-C
촬영 거리	0.8 m (31.50") - ∞
시야	(대각선/수평/수직)19°14'/15°22'/11°32'
초점 방식	AF (IF)
이미지 센서 직경	28.2mm (1.11")
근거리 커버 범위(MOD)	125 x 188mm (4.92 x 7.4")
최소 물체 거리상의 촬영 비율	1:8
렌즈 구조	10 / 7
플랜지 거리	17.7mm (0.7")
입사 동공 위치(센서 기준)	10 mm (0.39")
자동 초점	지원(피크+상관)
촬영 방법	본체 떨림 지원
자동 조리개	전자 자동 조리개
EXIF 정보	지원
필터 규격	M72×0.75
초점링 회전 각도	360°
최대 직경	80 mm (3.15")
초점링의 직경	80 mm (3.15")
길이(렌즈 커버 포함)	100 mm (3.94")
길이(렌즈 커버 제외)	92 mm (3.62")
중량	492g(1.08파운드)
표준 액정 장치	렌즈*1 캡 *1 사용 설명서*1

Shenzhen Juesing Technology Co., Ltd.
Eskilunkar Specification: GB/T9917.2-2008
Tel/Fax: +86-755-2877 9024
E-Mail: info@viltrox.com
Die Anschrift: No. 1207, Floor 12, Edifice B, Tome Zhanhao, Calle Minshi, Distrito de Longhua, Shenzhen
Fax:0755-2877 4730
URL: www.viltrox.com

VILTROX®

AF 85/1.8 II XF

X-mount

Vielen Dank, dass Sie sich für Viltrox-Linse entschieden haben!

* Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie die Viltrox-Linse in Ihre Kamera einbauen, damit Sie alle Funktionen der Linse verstehen und verwenden können.

Shenzhen Juesing Technology Co., Ltd.
Estándar aplicable: GB/T9917.2-2008
Teléfono: +86-755-2877 9024
Correo electrónico: info@viltrox.com
Dirección: No. 1207, piso 12, edificio B, edificio Zhanhao, calle Minshi, distrito de Longhua, Shenzhen
Fax:0755-2877 4730
Sitio web: www.viltrox.com

Produktmerkmale

Die AF85 / 1.8 II XF-Autofokus-Festfokuslinse ist eine Festfokuslinse mit großer Apertur für das X-Mount.

* 85 mm Brennweite, F1,8 große Blende
* 10 optische Strukturen in 7 Gruppen, darunter 1 ED-Linse, 4 Niedrigwellen-Hochlinse
* Hochauflösende Nano-Mehrschichtbeschichtung, wasserdichte Frontlinse und Antifouling-Beschichtung
* Elektronische Blende, Interne Fokussierung, Linsenlänge unverändert
* Seeming STM Fokusmotor
* Präzises messingbeschichtetes Bajonett

Produktfunktion



Linse installieren und deinstallieren

● **Linse installieren**
Richten Sie die Befestigungsmarkierung an der Linse an der gleichen Markierung an der Kamera aus und drehen Sie die Linse dann im Uhrzeigersinn, bis es einrastet. (Ausführliche Informationen zur Installation und Deinstallation finden Sie im Kameramanual.)

● **Linse deinstallieren**
Halten Sie die Entriegelungstaste an der Kamera gedrückt, drehen Sie die Linse bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn in die Position und nehmen Sie dann die Linse ab. Bitte legen Sie die Linse nach dem Entfernen mit dem hinteren Ende nach oben, um Kratzer auf der Linsenoberfläche und den elektrischen Kontakten zu vermeiden.

● **Linsenkappe**
Wenn Sie die Linse entfernen, müssen Sie die Staubschutzkappe anbringen. Richten Sie die Montagemarkierung an der Staubschutzkappe an der Montagemarkierung der Linse aus und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn. Drehen Sie sie beim Entfernen gegen den Uhrzeigersinn.

Gegenlichtblende

Die Gegenlichtblende schützt die Linse, blockiert das Streulicht von direkendem Licht oder Geisterbild und verhindert, dass Regen, Schnee und Staub an der Vorderseite der Linse haften bleiben.

● **Installation**
Richten Sie die Markierung der Befestigungsposition der Gegenlichtblende an der Markierung der Montageposition der Linse aus und drehen Sie die Gegenlichtblende dann im Uhrzeigersinn, bis sie fest mit der Linse verbunden und an der Stoppposition der Gegenlichtblende ausgerichtet ist.

● **Deinstallation**
Drehen Sie die Gegenlichtblende gegen den Uhrzeigersinn, bis die Linsenmarkierung mit der Markierung der Befestigungsposition ausgerichtet ist, und entfernen Sie dann die Gegenlichtblende.
Die Gegenlichtblende kann in umgekehrter Richtung installiert oder gelagert werden.

Linsenstrukturdiagramm

MTF-Grafik (AF85/1.8XF X-Mount)



⚠ Sicherheitshinweis

* Schauen Sie nicht durch die Linse oder die Kamera auf die Sonne oder die helle Lichtquelle, da dies. Ihr Sehvermögen schädigen kann.
* Legen Sie die Linse nicht in die Sonne, unabhängig von der Kamera angebracht ist, andern Sie die Linse nicht ohne Linsenabdeckung unter die Sonne, da sich die Linse sonst entzündet und einen Brand verursachen kann.
* Stellen Sie die Linse nicht an einen Ort auf, an dem Kinder es erreichen können, da sonst die Gefahr von Unfällen oder Verletzungen besteht.
* Zerlegen Sie die Innenteile dieses Produkts nicht selbst, da dies zu Verletzungen führen kann.

Verwendungshinweis

* Schauen Sie "Achten Sie bei der Installation der Linse darauf, dass es keinem mechanischen Stößen ausgesetzt wird.
* Decken Sie die Linse beim Aufbewahren immer mit der Linsenabdeckung ab.
* Bitte legen Sie die Linse nicht in einen sehr feuchten Ort, damit sie nicht schimmelt.
* Die Linse ist nicht wasserdicht, daher müssen Sie sie bei Regen oder in der Nähe von Wasser vorsichtig gebrauchen. Wenn die Innenteile, die Linse und die elektronischen Teile durch Feuchtigkeit beschädigt sind, kann es möglicherweise nicht repariert werden.
* Temperaturschock kann Nebel oder Wassertropfen auf der Oberfläche der Linse verursachen, daher sollte bei kalter Witterung, wenn Sie in ein warmes Raumklima Betreten Sie die Linse am besten in einen versiegelten Plastikbeutel oder einen Linsenkoffer auf, bis die Linsentemperatur nahe an Raumtemperatur liegt. Verwenden Sie die gleiche Methode, wenn Sie die Linse von einem warmen in eine kalte Umgebung bringen.

Reinigung

* Berühren Sie die Kontaktoberfläche nicht direkt mit Ihren Händen. Wenn die Linse verschmutzt ist, blasen Sie den Staub mit einem Linsenblasebalg ab und wischen Sie die verschmutzte Stelle vorsichtig mit einem sauberen, weichen Linsentuch (Reinigungstuch) ab.
* Verwenden Sie zum Reinigen der Linse keine organischen Lösungsmittel wie Verdünner oder Benzin.

Produktspezifikation

Brennweite	85mm
Blende	F1.8-F16
Anzahl der Blendenlamellen	9
Kamerabildung	X-Mount
Formatkompatibilität	APS-C
Schusswelle	0.8 m (31.50") - ∞
Blickwinkel	(Diagonal/horizontal/ vrikrecht)19°14'/15°22'/11°32'
Fokussierungsmethode	AF (IF)
Bildfeldduchmesser	28.2 mm (1.11")
Nahbereichsabdeckung (MOD)	125 x 188mm (4.92 x 7.4")
Bildverhältnis im minimalen Objektentfernung	1:8
Linsenaufbau	10 / 7
Flanschabstand	17.7mm (0.7")
Eintrittspupillenposition (Bildoberfläche)	10 mm (0.39")
Autofokus	unterstützt (Peak + Phase)
Bildstabilisierung	Körper Anti-Shake unterstützt
Auto-Blende	Elektronische Auto-Blende
EXIF-Informationen	unterstützt
Filterspezifikationen	M72×0.75
Drehwinkel des Fokusringes	360°
Maximaler Durchmesser	80 mm (3.15")
Durchmesser des Fokusringes	80 mm (3.15")
Länge (mit Linsenabdeckung)	100 mm (3.94")
Länge (ohne Linsenabdeckung)	92 mm (3.62")
Gewicht	492g (1.08lb.)
Standardzubehör	Linse * 1 Gegenlichtblende * 1 Handbuch * 1

Shenzhen Juesing Technology Co., Ltd.
Estándar aplicable: GB/T9917.2-2008
Teléfono: +86-755-2877 9024
Correo electrónico: info@viltrox.com
Dirección: No. 1207, piso 12, edificio B, edificio Zhanhao, calle Minshi, distrito de Longhua, Shenzhen
Fax:0755-2877 4730
Sitio web: www.viltrox.com

VILTROX®

AF 85/1.8 II XF

X-mount



¡Gracias por elegir lentes Viltrox!

* Lea este manual detenidamente antes de instalar la lente Viltrox en su cámara para que pueda comprender y utilizar todas las funciones de la lente.

Características del producto

La lente de enfoque fijo automático AF85/1.8 II XF es una lente de enfoque fijo de gran apertura especialmente diseñada para montura X.

* Distancia focal de 85 mm, gran apertura F1.8
* 10 estructuras ópticas en 7 grupos, incluyendo 1 lente ED, 4 lentes de alta transmisión de onda baja
* Revestimiento nano multicapa de alta definición, revestimiento impermeable y anti-incrustante en la lente frontal
* Apertura electrónica, enfoque interno, longitud de la lente sin cambios
* Canon STM Motor de enfoque
* Montura chapada en latón de precisión

Funciones del producto

Instalar y desinstalar la lente

● **Instalar la lente**
Alinee la marca de montaje en la lente con la marca marca en la cámara, y luego gire la lente hasta la derecha hasta que esté en su lugar.
(Para conocer los pasos detallados de instalación y desinstalación, consulte el manual de la cámara)

● **Desinstalar la lente**
Mientras presiona el botón de liberación de la cámara, gire la lente en sentido antihorario en la dirección que se muestra hasta que se detenga, y