

ネイルサロンのハイパワー集塵機 TP815

品質保証書

機種名		保障期間本体	お買上げ日より6ヶ月
お買上年月日	年 月 日		
ご住所			
電話番号	()		
販売店名			
販売店住所			

保証内容

- 1.使用説明書に従った正常な使用状態で故障した場合、保証期間中は修理または機械交換を無料で行います。
- 2.保証期間はお買上後6ヶ月間といたします。
- 3.保証期間内でも次のような場合は有料になります。
 - (イ) 取扱い上の不注意、誤用による故障・損傷
 - (ロ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天変地変、公害や異常電圧による故障・損傷
 - (ハ) お買上後の不適切な移動、落下などによる故障・損傷
 - (ニ) 不当な修理や改造による故障・損傷
 - (ホ) 接続している他の機器に起因した故障・損傷
 - (ヘ) 本保証書の提示がない場合、また、お買上日・お客様・販売店名の記入がない場合または字句が書き換えられた場合
- 4.製品には必ず本保証書を添えて、販売代理店か、直接弊社ご持参またはご郵送ください。なお、その場合の交通費・送料・その他諸掛はお客様のご負担になります
- 5.保証書は再発行できませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- 6.保証期間後に修理は、総輸入販売元へお問い合わせください。

交換サービスのご案内

お客様に迅速かつ確実サービスをお届けするため、同一機種または弊社規定に従い同等程度の仕様製品との機械交換方式を採用しております。なお、故障状態により部品交換修理方式を採用させていただく場合があります。

製品をご郵送くださる場合

- 1.保証書にご愛用者名、ご住所、電話番号を必ずご記入の上、故障した内容を記したメモ などとつけて製品に同封してください
- 2.保証書の保証期間および販売店名をご確認ください。無記入の場合、保証期間内でも有料になる場合がありますので、ご注意ください
- 3.製品は緩衝材に包んでボール箱に入れ、郵送中の破損・損傷を防ぐようにご配慮ください。

総輸入販売元

S&J Group Co.Ltd

〒810-0003 福岡市中央区春吉3-21-19

TEL/FAX:092-7259313

www.tiara-nail.jp/

TP815/TP815E

集塵機取扱説明書



S&J Group Co.Ltd

〒810-0003 福岡市中央区春吉3-21-19

TEL/FAX:092-7259313

www.tiara-nail.jp/

ネイルサロンのハイパワー集塵機

品番：TP815/TP815E

ご使用前にこの取扱説明書をお読みの上、正しく安全にお使いください。この取扱説明書は、ご使用時にいつでもお読み頂けるように大切に保管してください。

機械構成

- 1.アダプタ・充電器
- 2.フィルター
- 3.弱モード・オフ・強モード

使用の流れ

- 1.電源コードを差し込み(TP815)/充電器(TP815E)を繋ぎます。
- 2.スイッチをONすると本体電源が入り、OFFにすると切れます。
- 3..フィルターを出し、ドライヤーなどで処理してください。

特徴

- 1.掃除しやすい。
- 2.フィルターの再利用可能、交換が便利。
- 3.充電式、リチウム電池が入る。
- 4.弱モード、オフ、強モードと3つの切り替え式。
- 5.98%吸収力で塵が飛散しない。
- 6.真上での施術を行うこと。

ご注意

- 1.充電器の充電を行ってください(TP815E)。
- 2.フィルターは水洗いしてはいけません。
- 3.できるだけ通気性の良い空間で使用し、湿気の多いところでの使用は避けてください
- 4.濡れた手でのご使用は故障原因となりますので、ご注意ください
- 5.亀裂、損害等のある電源コードは使用しないでください
- 6.コンセントは電圧が負荷となる可能性があるため、なるべく他の機械と一緒に使わないで下さい。
- 7.機械の分解や修理などは絶対に行わないでください
- 8.プロのネイリストのみご使用ください
- 9.電圧は110V/220Vの範囲にご使用ください。範囲外でのご使用になりますと、機械に不具合が生じることがありますのでご注意ください

規格	TP815(普通ーバッテリー無し)
回転速度・電源	弱モード：3000RPM/24W
	強モード：4500RPM/36W
材質	ABS
入力電圧	AC110/220V 50/60HZ 0.6A
出力電圧	12V/1.5A
本体サイズ	40*185*60mm

TP815(充電式)	
回転速度・電源	弱モード：3000RPM/24W
	強モード：4500RPM/36W
材質	ABS
バッテリー	2600mAh
連続使用時間	2時間
充電時間	3時間
入力電圧	AC100V~240V 50/60HZ 0.6A
出力電圧	12V/1.5A
本体サイズ	40*185*60mm