



Samoa-Hallbauer GmbH
Postfach 1340 68503 Viernheim
Industriestraße 18 68519 Viernheim
Deutschland

Tel: +49 6204 7095-0
Fax: +49 6204 7095-33
info@samoa-hallbauer.de
www.samoa-hallbauer.de

BEDIENUNGSANLEITUNG UND TEILELISTE / PARTS AND TECHNICAL SERVICE GUIDE

Einhandpresse PEP 100 - One-hand grease gun PEP 100
Art. Nr. / Part no.: 40483

Beschreibung

Profi-Einhandpresse "PEP 100" ungefüllt.

- Display-Plastikbeutel
- Combi-Mundstück für Kegel- und Trichterschmiernippel
- Befüllbar mit Fettpatrone PAT 60
- Inhalt 60 ccm
- Anschlussgewinde M 10 x 1

Zubehör:

04085 Fettpatrone PAT 60 gefüllt mit lithiumverseiftem Mehrzweckfett, Konsistenzklasse 2



Bedienung

1. Ihre Doppel-Mundstück-Fettpresse funktioniert, indem Sie die Presse einfach auf den Schmier-nippel oder die abzuschmierende Stelle drücken. Sie beginnen Fett zu fördern, indem Sie nun die Kolbenplatte (1) betätigen. Die eingebaute Feder sorgt dafür, dass nach Betätigen die Presse wieder für den nächsten Schritt bereit ist.
2. Bevor Sie mit dem Abschmieren beginnen, entfernen Sie die Schutzkappe (2) vom Mundstück und betätigen Sie die Kolbenplatte (1) einige Male bis ein kontinuierlicher Fettfluss erreicht ist.
3. Drücken Sie nun das Mundstück (3) gegen die abzuschmierende Stelle und drücken sie zügig und gleichmäßig, bis eine ausreichende Menge Fett an der Abschmierstelle angelangt ist.
4. Zur Aufbewahrung verschließen Sie das Mundstück (3) wieder mit der Schutzkappe (2).



Wechseln der Mundstücke

Nadelspitzmundstück (1) abschrauben und in die anhängende Schutzkappe (2) stecken, das Hohlmundstück (3) befindet sich direkt darunter.



Befüllung

1. Entfernen Sie die Plastikkappe (1) am Boden der Kartusche, sowie die Kappe (2) am Ende der Presse.
2. Stecken Sie die Kartusche in die Fettpresse. Drücken Sie den Plunker in die Kartusche nach vorne, bis Sie einen Gegendruck verspüren.
3. Verschließen Sie die Fettpresse wieder mit der Schutzkappe (2).





Samoa-Hallbauer GmbH
Postfach 1340 68503 Viernheim
Industriestraße 18 68519 Viernheim
Deutschland

Tel: +49 6204 7095-0
Fax: +49 6204 7095-33
info@samoa-hallbauer.de
www.samoa-hallbauer.de

BEDIENUNGSANLEITUNG UND TEILELISTE / PARTS AND TECHNICAL SERVICE GUIDE

Einhandpresse PEP 100 - One-hand grease gun PEP 100
Art. Nr. / Part no.: 40483

Description

Professional one-hand grease gun „PEP 100“

- plastic bag (PE)
- double-nozzle for hydraulic and cup-shaped grease fittings
- refilling with grease cartridge PAT 60 or bulk grease
- capacity 60ccm/ 2oz
- connecting thread M10x1

Accessory:

04085 Grease cartridge PAT 60 filled with lithium base multiple-purpose grease consistency class NLGI 2



Operation

The zinc-casted head is permanently fixed to the body and therefore leakproof.

1. The double-nozzle grease gun is operated by pushing the plunger knob (1) forward and allowing the spring to return the plunger knob for the next stroke.
2. Before starting to lubricate, remove protective cap (2) from the nozzle, push plunger knob (1) several times until grease flows from the nozzle (3) in a steady stream.
3. Press nozzle (3) against fitting and push plunger knob (1) forward with rapid, complete strokes until sufficient grease has been pumped.
4. For storage recap (2+3) nozzle.



Changing the nozzle

To change nozzles simply unscrew the needle nozzle (1) and store it in the protective cap (2).

The hydraulic nozzle (3) (located underneath the needle nozzle) is now ready for lubrication of standard fittings.



Loading

1. Remove bottom cap (2) from the grease gun and bottom plastic cap (1) from the cartridge
2. Insert cartridge into grease gun. Push the plunger into the cartridge until pressure is felt
3. Recap (2) the double-nozzle grease Gun.

Fill always with fresh, clean grease - avoid air pockets!

