

ESPECIFICACION TÉCNICA DE PRODUCTO TERMINADO

Descripción del Modelo: Imperio

Formato (cm): 45 x 45

Colores a producir (sku): Beige, Gris

Cuadro de Datos Técnicos

TAMAÑO DE FABRICACIÓN NMX-422-ONNCCE	ESPESOR DE FABRICACIÓN NMX-422-ONNCCE	GRADO DE DESTONALIZACIÓN	SUPERFICIE POR CAJA	BOQUILLA MINIMA PARA INSTALACIÓN mm	No. PIEZAS POR CAJA	No. CAJAS POR PALLET	PESO NETO POR PIEZA	PESO NETO POR CAJA	PESO BRUTO POR PALLET
45 x 45 cm 17 3/4 x 17 3/4 "	8,3 - 9,0 mm 0,327 - 0,354 "	III	1,62 m2 17,50 ft2	6,00 mm 0,24 " (1/4 ")	8	48	3,63 Kg 8,00 lb	29,04 Kg 70,55 lb	1 427,58 Kg 3 144,45 lb

RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO NMX-422-ONNCCE	ABSORCIÓN DE AGUA NMX-422-ONNCCE	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO NMX-422-ONNCCE	RESISTENCIA A MANCHAS NMX-422-ONNCCE	RESISTENCIA AL CRAQUELADO NMX-422-ONNCCE	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN NMX-422-ONNCCE	MÓDULO DE RUPTURA NMX-422-ONNCCE	COEFICIENTE DE FRICCIÓN NMX-422-ONNCCE	DUREZA DEL VIDRIADO NMX-422-ONNCCE
15 °C 145°C	3 - 7 %	CLASE A	CLASE 5	RESISTE	III	> 250 kgf/cm ² > 3600 lbf/in ²	SECO 0,7 HÚMEDO 0,5	5

Estilo: Marmol brillante

Recomendación de uso: Tráfico Medio: Pavimentos sugeridos para áreas expuestas a tráfico medio como residencias incluyendo corredores y comercial medio (oficinas, consultorios).

Recomendación de limpieza: Agua, agente limpiador suave (liquido o en polvo), cepillo o escoba y trapeador.

Observaciones: Coefficiente Dinámico de Fricción (BOT3000E): 0,22
La carga a la ruptura (ASTM C-648-04) es > 113 kgf (> 250 lbf).
El peso del pallet incluye el peso de la tarima (pesos aproximados)
Estos pesos se consideran como aproximados ya que existe variación por el rango de espesor.

Elaboró: Tec. Jaime Almendarez Zarazua
Puesto: Laboratorio Tecnológico Central

Recibió: Ing. Carlos Albert Jasso Casillas
Nombre: Desarrollo Nuevos Productos

Vo.Bo: Ing. Reyna Silva Davila
Superintendente Tecnológico

Firma: [Signature]
Fecha: 11-05-18