

ESPECIFICACION TÉCNICA DE PRODUCTO TERMINADO

Descripción del Modelo: Linaires

Formato (cm): 35,7 x 35,7

Colores a producir (sku): Terracota

Cuadro de Datos Técnicos

TAMAÑO NOMINAL NMX-422-ONNCCCE	ESPOSOR NOMINAL NMX-422-ONNCCCE	GRADO DE DESTONALIZACIÓN	SUPERFICIE POR CAJA	BOQUILLA MINIMA PARA INSTALACIÓN	No. PIEZAS POR CAJA	No. CAJAS POR PALLET	PESO NETO POR PIEZA	PESO NETO POR CAJA	PESO BRUTO POR PALLET
35,7 x 35,7 cm 14 1/16 x 14 1/16 "	8,8 - 9,2 mm	II	1,78 m ² 19,21 ft ²	3,00 - 4,00 mm	14	66	1,86 kg 4,10 lb	26,04 kg 57,41 lb	1 754,5 kg 3 867,9 lb

RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO NMX-422-ONNCCCE	ABSORCIÓN DE AGUA NMX-422-ONNCCCE	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO NMX-422-ONNCCCE	RESISTENCIA A MANCHAS NMX-422-ONNCCCE	RESISTENCIA AL CRAQUELADO NMX-422-ONNCCCE	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN NMX-422-ONNCCCE	MÓDULO DE RUPTURA NMX-422-ONNCCCE	COEFICIENTE DE FRICCIÓN NMX-422-ONNCCCE	DUREZA DEL VIDRIADO NMX-422-ONNCCCE
RESISTE	7 - 18 %	CLASE A	CLASE 5	RESISTE	II	> 150 kgf/cm ² > 2 133 lbf/in ²	SECO > 0,6 HÚMEDO < 0,5	5

Estilo: Geométrico Brillante

Tipo de cuerpo: Vítroker

Recomendación de uso: PEI II.- Tráfico Ligero: Pavimentos sugeridos para áreas expuestas a tráfico ligero como residencias, incluyendo habitaciones de hotel con sus respectivos cuartos de baño.

Recomendación de limpieza: Agua, agente limpiador suave (líquido o en polvo), cepillo o escoba de cerdas plásticas y trapeador.

Observaciones: Coefficiente Dinámico de Fricción (BOT3000E): < 0,42

El peso del pallet incluye el peso de la tarima (pesos aproximados).

Estos pesos se consideran como aproximados ya que existe variación por el rango de espesor.

Elaboró: Maria Guadalupe Bautista Briseño
Técnico Lab. Central

Recibió: Ing. Edgar N. Garay Vega
Lider Desarrollo Nuevos Productos

Autorizó: Ing. Reyna Silva Dávila
Lider Tecnológico Central

Firma: [Signature]
Fecha: 30 Mayo 19