



Eigenschaften & Vorteile

DECO 30 GN SR HPR

- Grüne Designfolie für Fensterinnenseiten und Glaswände
- Für die Gestaltung spezieller Designs geeignet
- Geeignet für Foto-/Forschungslabore
- Veredelt Innenräume – Farben und Muster lassen sich kombinieren
- Tiefe, satte Farbe für einen besonders dekorativen Effekt
- Guter Blendschutz
- Kratzfeste Beschichtung: Sehr hohe Beständigkeit gegenüber Kratz- und Scheuerbelastungen für eine höhere Produktlebensdauer, zudem pflegeleicht.
- Für den kurzzeitigen Einsatz im Außenbereich geeignet

Technische Daten¹

DECO 30 GN SR HPR

Strahlungsdurchlässigkeit	49 %
Strahlungsreflexion nach außen	6 %
Strahlungsabsorption	45 %
Lichtdurchlässigkeit	33 %
Lichtreflexion nach außen	5 %
Lichtreflexion nach innen	6 %
UV-Durchlässigkeit	< 2 %
Abschirmgrad	0,64
Emissivität	0,84
Ug-Wert (EN 673 W/m ² K)	5,6
Blendschutzfaktor	63 %
Gesamtenergiedurchlässigkeit (g-Wert)	0,56
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	44 %
Dicke ohne Schutzschicht	33 μ

¹**Technische Daten** gemäß EN 410 und EN 673. Die Werte der technischen Parameter wurden vom Hersteller und unabhängigen Prüflaboren ermittelt.

Innenansicht



Außenansicht