



Eigenschaften & Vorteile

DECO 30 RD SR HPR

- Rote Designfolie für Fensterinnenseiten und Glaswände
- Für die Gestaltung spezieller Designs geeignet
- Geeignet für Foto-/Forschungslabore
- Veredelt Innenräume – Farben und Muster lassen sich kombinieren
- Tiefe, satte Farbe für einen besonders dekorativen Effekt
- Guter Blendschutz
- Kratzfeste Beschichtung: Sehr hohe Beständigkeit gegenüber Kratz- und Scheuerbelastungen für eine höhere Produktlebensdauer, zudem pflegeleicht.
- Für den kurzzeitigen Einsatz im Außenbereich geeignet

Technische Daten¹

DECO 30 RD SR HPR

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Strahlungsdurchlässigkeit | 55 % |
| Strahlungsreflexion nach außen | 7 % |
| Strahlungsabsorption | 38 % |
| Lichtdurchlässigkeit | 23 % |
| Lichtreflexion nach außen | 6 % |
| Lichtreflexion nach innen | 6 % |
| UV-Durchlässigkeit | < 2 % |
| Abschirmgrad | 0,74 |
| Emissivität | 0,84 |
| Ug-Wert (EN 673 W/m ² K) | 5,6 |
| Blendschutzfaktor | 73 % |
| Gesamtenergiedurchlässigkeit (g-Wert) | 0,64 |
| Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie | 36 % |
| Dicke ohne Schutzschicht | 56 µ |

¹**Technische Daten** gemäß EN 410 und EN 673. Die Werte der technischen Parameter wurden vom Hersteller und unabhängigen Prüflaboren ermittelt.

