

2
Jahre
Garantie



Eigenschaften & Vorteile

DL 30 GN SR HPR

- Sonnen- und Sichtschutzfolie
- Weich reflektierende grüne Folie: angenehm frische und beruhigende Wirkung
- Verbesserte Arbeitsbedingungen dank reduzierter Aufheizung durch die Sonne
- Senkung der Klimatisierungs- und damit der Energiekosten
- Blendschutz
- Exzellenter integrierter UV-Filter im Polyester: Verzögert das Ausbleichen von Textilien, Möbeln und Kunstwerken
- Kratzfeste Beschichtung: Sehr hohe Beständigkeit gegenüber Kratz- und Scheuerbelastungen für eine höhere Produktlebensdauer, zudem pflegeleicht.
- Auch zur Gestaltung spezieller Designs geeignet
- Inneninstallation

Technische Daten¹

DL 30 GN SR HPR

Strahlungsdurchlässigkeit	28 %
Strahlungsreflexion nach außen	19 %
Strahlungsabsorption	53 %
Lichtdurchlässigkeit	30 %
Lichtreflexion nach außen	17 %
Lichtreflexion nach innen	17 %
UV-Durchlässigkeit	< 0,1 %
Abschirmgrad	0,46
Emissivität	0,80
Ug-Wert (EN 673 W/m ² K)	5,5
Blendschutzfaktor	66 %
Gesamtenergiedurchlässigkeit (g-Wert)	0,40
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	60 %
Dicke ohne Schutzschicht	45 μ

¹**Technische Daten** gemäß EN 410 und EN 673. Die Werte der technischen Parameter wurden vom Hersteller und unabhängigen Prüflaboren ermittelt.

Innenansicht



Außenansicht