

Sicherheit & Anti Vandalismus

Anti Graffiti 100μ

5
Jahre
Garantie

Eigenschaften & Vorteile

GCL SR RPS 4

- Anti-Graffiti-Folie: Beste Haftung und trotzdem rückstandsfrei entfernbar
- Ideal für den Einsatz in Zügen, Straßenbahnen, Bussen und an Haltestellen
- Ausgezeichnete Transparenz
- UV-Schutz nur im Kleber: Geringe Verzögerung des Ausbleichens von Gegenständen, Waren und Exponaten
- Praktisch unsichtbar, schon direkt nach der Installation
- Kratzunempfindliche Beschichtung: Langlebigkeit der Folie aufgrund einfacher, problemloser Reinigung
- Jeder Produktionslauf wird auf Haftkraft getestet
- Innenverlegung



Sicherheitsmerkmale

Zugfestigkeit	- Längsrichtung	224 N/mm²
	- Querrichtung	207 N/mm²
Dehnspannung	- Längsrichtung	105 N/mm²
	- Querrichtung	108 N/mm²
Reißdehnung	- Längsrichtung	100 %
	- Querrichtung	139 %
Dehnung bei Streckspannung	- Längsrichtung	7 %
	- Querrichtung	6 %
Innenansicht		

LLumar Transparente Folien Anti Grafitti 100 μ



Technische Daten

GCL SR RPS 4

Strahlungsdurchlässigkeit	78 %
Strahlungsreflexion nach außen	8 %
Strahlungsabsorption	14 %
Lichtdurchlässigkeit	87 %
Lichtreflexion nach außen	9 %
Lichtreflexion nach innen	9 %
UV-Durchlässigkeit	< 5 %
Abschirmgrad	0,94
Emissivität	0,84
Ug-Wert (EN 673 W/m ² K)	5,6
Blendschutzfaktor	1 %
Gesamtenergiedurchlässigkeit (g-Wert)	0,81
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	19 %
Dicke ohne Schutzschicht	117 μ



Außenansicht