

NEU

## Eigenschaften &amp; Vorteile

## NRMG MDM PS 2

Verlaufsfolien erfüllen mit ihrem individuellen Design die Ansprüche verschiedenster Räume. Sie sollen graduellen Sichtschutz bieten, zugleich aber ein offenes Raumgefühl bewahren. Mit dieser vielseitigen Folienserie können Sie die Sicht in Ihren Raum zum Teil verdecken, unschöne Bereiche gezielt kaschieren oder eine neue gestalterische Komponente einbringen.

- Weiche Form des Sichtschutzes
- Verbirgt gezielt, was nicht gesehen werden soll
- Lässt Licht hinein und schafft einen warmen, einladenden Raum
- Schützt auch vor schädlicher UV-Strahlung



[LLumar.com/decofilmviewer](http://LLumar.com/decofilmviewer)



1 ————— Rollenbreite ————— 2

## Installation &amp; Garantie

- LLumar-Design- und Sichtschutzfolien werden professionell von einem weltweiten Netzwerk autorisierter Fachhändler nach den werksseitig empfohlenen Verfahren installiert. Die Folie lässt sich schnell und ohne nennenswerte Störung des Tagesablaufs verlegen und ist extrem langlebig. Zudem profitieren Sie von einer beschränkten Herstellergarantie. Technische Daten und Informationen zu den Garantiebedingungen erhalten Sie bei Ihrem Händler.

Innenansicht 

1

Rollenbreite

2



NEU



1

Rollenbreite

2

### Technische Daten

	NRMG MDM PS 2
Lichtdurchlässigkeit <sup>1</sup>	55 %
	85 %
Diffuser Lichtreflexionsgrad – außen <sup>1</sup>	8 %
	30 %
Sichtschutzgrad <sup>2</sup>	0
	5
Dicke ohne Schutzschicht	51 µ

### Spezifikationen

Folientyp	Polyester
Haftmittel	Druckempfindlich
Einsatz	Inneninstallation
Passendes Produkt	Dusted Frost Film

<sup>1</sup> Die genannte **Sonnenschutzleistung** für dieses Produkt wurde mit Hilfe der Standardrichtlinien zur Messung der Sonnenschutzleistung von Fensterfolien des National Fenestration Rating Council (NFRC) auf Basis einer einfachen, 3 mm (1/8 Zoll) starken klaren Glasscheibe ermittelt.

<sup>2</sup> **Sichtschutzgrad:** Dieser Wert, der zwischen 0 (klar) und 10 (blickdicht) liegt, steht für die relative Schwierigkeit eines Beobachters, Wesen und Art eines Objekts auf der gegenüberliegenden Seite der Verglasung zu erkennen, wenn sich Beobachter und Objekt jeweils mindestens 60 cm von der Scheibe entfernt befinden, an der das Produkt installiert wurde.



Außenansicht