



Eigenschaften & Vorteile

NRM PS 2

- Transuzente, satinierte Sichtschutzfolie: puristische, saubere Wirkung/ satinierter Glaseffekt
- Ideal für Fenster und Glaswände
- Weiße, satinierte Farbe: Für Sichtschutz wie mit echtem satinierten Glas/Mattglas
- Hohe Lichtdurchlässigkeit
- Auch zur Gestaltung spezieller Designs geeignet
- Sehr gut geeignet für Einfach-, Doppel- und Doppel-Low-E-Verglasung
- Inneninstallation

Technische Daten¹

NRM PS 2

Strahlungsdurchlässigkeit	68 %
Strahlungsreflexion nach außen	18 %
Strahlungsabsorption	14 %
Lichtdurchlässigkeit	74 %
Lichtreflexion nach außen	22 %
Lichtreflexion nach innen	23 %
UV-Durchlässigkeit	> 5 %
Abschirmgrad	0,82
Emissivität	0,88
Ug-Wert (EN 673 W/m ² K)	5,7
Blendschutzfaktor	15 %
Gesamtenergiedurchlässigkeit (g-Wert)	0,71
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	29 %
Dicke ohne Schutzschicht	56 μ

¹Technische Daten gemäß EN 410 und EN 673. Die Werte der technischen Parameter wurden vom Hersteller und unabhängigen Prüflaboren ermittelt.

Innenansicht



Außenansicht