

# TIZIANO CS



**Composizione**  
100% Trevira CS



**Altezza**  
Ca. 140 cm



**Peso**  
315 g/m<sup>2</sup> (+/- 5%)



**Resistenza all'abrasione**  
40.000 cicli Martindale  
(EN ISO 12947-2)

**Pilling**  
4/5 (EN ISO 12945-2)

**Ignifugazione**  
UNI 9177 - Classe 1  
California TB 117:2013  
EN 1021-1&2  
BS 5852-Part 0-1 (C&M)  
DIN 4102 B1  
IMO MSC 307(88)  
Annex 1 Part 7-8

**Solidità alla luce**  
5 (EN ISO 105-B02)

**Solidità allo sfregamento**  
Umido 4/5; Secco 4/5  
(EN ISO 105X12)

**Lavaggio**  
Lavaggio a secco  
Seguire simboli ISO

**Note**  
Tessuto tinto in filo.  
Le differenze cromatiche  
che si riscontrano fra i vari  
lotti, sono da intendersi  
normali e da valutare  
con le abituali tolleranze  
dei tessuti tinti in filo.  
Lavorare separatamente  
i vari lotti di consegna.



**Composition**  
100% Trevira CS

**Width**  
App. 140 cm

**Weight**  
315 g/m<sup>2</sup> (+/- 5%)

**Abrasion resistance**  
40.000 Martindale cycles  
(EN ISO 12947-2)

**Pilling**  
4/5 (EN ISO 12945-2)

**Flammability**  
UNI 9177 - Class 1  
California TB 117:2013  
EN 1021-1&2  
BS 5852-Part 0-1 (C&M)  
DIN 4102 B1  
IMO MSC 307(88)  
Annex 1 Part 7-8

**Light fastness**  
5 (EN ISO 105-B02)

**Fastness to rubbing**  
Wet 4/5; Dry 4/5  
(EN ISO 105X12)

**Cleaning**  
Dry-cleaning  
Please see the ISO symbols

**Note**  
This fabric is yarn-dyed.  
Batch to batch chromatic  
variations must be  
considered as normal  
and are to be evaluated  
with the usual tolerance  
of the fabrics pieced yarn.  
Work separately different  
delivery lots.



**Composition**  
100% Trevira CS

**Largeur**  
Env. 140 cm

**Poids**  
315 g/m<sup>2</sup> (+/- 5%)

**Résistance à l'abrasion**  
40.000 Martindale tours  
(EN ISO 12947-2)

**Boulochage**  
4/5 (EN ISO 12945-2)

**Flammabilité**  
UNI 9177 - Classe 1  
California TB 117:2013  
EN 1021-1&2  
BS 5852-Part 0-1 (C&M)  
DIN 4102 B1  
IMO MSC 307(88)  
Annex 1 Part 7-8

**Solidité à la lumière**  
5 (EN ISO 105-B02)

**Solidité au frottement**  
Mouillé 4/5; Sec 4/5  
(EN ISO 105X12)

**Nettoyage**  
Lavage à sec  
Se référer aux symboles ISO

**Remarque**  
Tissu teint en fil.  
Il peut y avoir des  
différences chromatiques  
d'un lot à l'autre dans  
des proportions d'usage  
qui sont à considérer selon  
les normes habituelles  
de tolérance en matière  
de teinture en fil.  
Il est préférable, lors des  
confections, de ne pas  
mélanger les divers lots  
de teinture.



**Zusammensetzung**  
100% Trevira CS

**Breite**  
Ca. 140 cm

**Gewicht**  
315 g/m<sup>2</sup> (+/- 5%)

**Scheuerfestigkeit**  
40.000 Martindale  
Scheuertouren  
(EN ISO 12947-2)

**Pilling**  
4/5 (EN ISO 12945-2)

**Feuersicherung**  
UNI 9177 - Klasse 1  
California TB 117:2013  
EN 1021-1&2  
BS 5852-Part 0-1 (C&M)  
DIN 4102 B1  
IMO MSC 307(88)  
Annex 1 Part 7-8

**Lichtechtheit**  
5 (EN ISO 105-B02)

**Reibechtheit**  
Nass 4/5; Trocken 4/5  
(EN ISO 105X12)

**Reinigung**  
Trockenreinigung  
Gemäß ISO Symbolen

**Anmerkung**  
Garngefärbtes Gewebe.  
Farbunterschiede zwischen  
den einzelnen Chargen  
sind innerhalb der üblichen  
Toleranzen garngefärbter  
Stoffe als normal anzusehen.  
Verschiedene Lieferpartien  
sind separat zu verarbeiten.



Complimentary sample cuttings available  
from [www.wortleygroup.com.au](http://www.wortleygroup.com.au)

WORTLEY GROUP PTY LTD  
25 GEDDES STREET, MULGRAVE VIC 3170  
[sales@wortleygroup.com.au](mailto:sales@wortleygroup.com.au)  
[www.wortleygroup.com.au](http://www.wortleygroup.com.au)



Trevira CS Club  
Silver Member  
2016

