



SecuMax Kierstandhouder Buitendraaiende (achter)deuren

Lees voor montage altijd eerst de hele handleiding door.

Let op

Deze kierstandhouder is geschikt voor houten deuren met een maximale dikte van 64mm. Deze kierstandhouder is gecertificeerd met een SKG[®]✓ classificatie*. Dit betreft een classificatie Aanvullende veiligheidsproducten, onder deze classificatie valt geen inbraakwerendheid. Gebruik de kierstandhouder alleen voor ventilatie doeleinden indien aanwezige personen zicht hebben op de deur of het raam.

*PKVW[®] en SKG[®]✓ geldt voor houten deuren.

Deze set bestaat uit

1x Kierstandhouder
7x Schroeven 4 x 40mm
1x Sluithaak
10x balletjes
3x Ophoogplaatjes

Algemene toepassing

Deze kierstandhouder is SKG gecertificeerd en kan worden toegepast op naar buiten draaiende deuren. De kierstandhouder zorgt ervoor dat de naar buiten draaiende raam of deur alleen op een kier kan worden geopend. Dit voorkomt het binnendringen van ongewenste personen.

Montage

1. Plaats de kierstandhouder tegen de rand van de deur, in geval van raam tegen de rand van het raamkozijn. Bepaal de positie met de deur of het raam in gesloten positie. De gleuf t.b.v. de sluithaak wijzend naar het kozijn waar de sluithaak bevestigd wordt. Teken de schroefgaten af met een priem of pen en boor de gaten voor Ø3mm en 30mm diep.
2. Zodra de kierstandhouder is bevestigd, de sluithaak in de gleuf bevestigen om vervolgens de juiste positie op het kozijn te bepalen. Plaats vervolgens de sluithaak. Schroefgaten weer voorboren.
NB: Indien er een ongelijkliggende situatie is kan met behulp van de meegeleverde ophoogplaatjes de situatie gelijkliggend worden gemaakt.
3. Na het testen van een soepele werking de balletjes in de kruiskop-schroeven slaan (ter voorkoming van het losdraaien door indringers).
Tip: Met een tape het balletje op de schroefkop plakken en dan met een hamer erin slaan.

Tip: Er is een rubber uithouder als los leverbare accessoire leverbaar. Deze houdt de deur in een kierstand en voorkomt het klapperen van de deur.

Artikelomschrijving: SecuMax uithouder voor kierstandhouder Art. nr.: 2510.130.2.



Benodigd voor montage

