

MÁSCARAS DESCARTÁVEL FFP2 DOBRADA S/VÁLVULA

REFERÊNCIA

V420 SL FFP2

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Máscara descartável, dobrada sem válvula de exalação, com duas bandas de elástico para ajuste e clip nasal. Peso < 16grs

Filtro: Material: 3 camadas ;

Banda elástica: Com duas bandas de ajuste em têxtil elástico cosidas no interior da máscara. Material: Elastano

Clip nasal: Para melhor ajuste ao nariz, almofadado em Poliuretano que proporciona um maior conforto na utilização. Material: Alumínio

Proteção: FFP2 NRD – 10 x VLA

Resistência respiratória	Inalação: 85 lpm < 35Pa
	Exalação: 85 lpm < 25Pa
Eficiência de filtragem	Filtração > 95% de partículas sólidas e líquidas

FINALIDADE DO PRODUTO

Recomendado para indústria de metal e ferro, indústria têxtil, minas, obras subterrâneas entre outros.

CLASSIFICAÇÃO

Equipamento de Proteção Individual (EPI) de Categoria III

NORMATIVAS E DIRETIVAS

Fabrico ao abrigo dos requisitos das Normas EN149:2001+A1:2009 + NRD

PRECAUÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Manter em lugar seco e livre de pó. Evitar humidade, luz solar direta e luz fluorescente. Temperatura não inferior a 10 °C e não superior a 40 °C.

VIDA ÚTIL

5 anos, após a data de fabrico

LOGÍSTICA

- Embalagem individual
- Caixas de 20 unidades, 240 unidades/cartão



Tml 936 557 101
Tel 219 596 659
comercial@pacidop.com
www.pacidop.com

Rua Ester Bettencourt Duarte
nº 26 A, 2625-095 Póvoa de Santa
Iria
N 38º 51' 48" W 09º 04' 31"

PACPREM1UM

PACSIGN®

