

MÁSCARAS DESCARTÁVEL FFP3 DOBRADA C/VÁLVULA



REFERÊNCIA

V430 SLV FFP3

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Máscara descartável, dobrada com válvula de exalação, com duas bandas de elástico para ajuste e clip nasal. Peso < 21grs

Filtro: Material: 3 camadas ; **Válvula:** Easy air; Material: PVC

Banda elástica: Com duas bandas de ajuste em têxtil elástico cosidas no interior da máscara. Material: Elastano

Clip nasal: Para melhor ajuste ao nariz, almofadado em Poliuretano que proporciona um maior conforto na utilização. Material: Alumínio

Proteção: FFP3 NRD – 50 x VLA

Resistência respiratória	Inalação: 30 lpm < 100Pa
	95 lpm < 300Pa
Eficiência de filtragem	Exalação: 160lpm < 300Pa
	Filtração > 99% de partículas sólidas e líquidas

FINALIDADE DO PRODUTO

Recomendado para indústria têxteis, indústria do metal e ferro, minas, obras subterrâneas entre outros.

CLASSIFICAÇÃO

Equipamento de Proteção Individual (EPI) de Categoria III

NORMATIVAS E DIRETIVAS

Fabrico ao abrigo dos requisitos das Normas EN149:2001+A1:2009 + NRD

PRECAUÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Manter em lugar seco e livre de pó. Evitar humidade, luz solar direta e luz fluorescente. Temperatura não inferior a 10 °C e não superior a 40 °C.

VIDA ÚTIL

5 anos, após a data de fabrico

LOGÍSTICA

- Embalagem individual
- Caixas de 10 unidades, 120 unidades/cartão



Tml 936 557 101
Tel 219 596 659
comercial@pacidop.com
www.pacidop.com

Rua Ester Bettencourt Duarte
nº 26 A, 2625-095 Póvoa de Santa
Iria
N 38º 51' 48" W 09º 04' 31"

PACPREMIUM

PACSIGN

