

#LAMPU PILIHAN KELUARGA



Product Catalog

LAMPBOND®
LAMPU PILIHAN KELUARGA

www.lampbond.com



Tube T8 LED

- Berstandar SNI 62560:2015
- Anti flicker
- Berbahan kaca (tidak melengkung)
- Tanpa ballast

Watt	Lumen	Diameter (mm)	Tinggi (mm)	Warna
20	2.000	27,5	1.200	● ●

Spesifikasi

Umur Pakai	: 20.000 Jam
Base	: G13
Voltase	: 100-240V
CRI	: 85+
Beam Angle	: 200°

Bohlam LED *Palma*

Tersedia varian Synergy® Smart Switch

- Berstandar SNI 62560:2015
- Cocok untuk langit-langit rendah
- Cahaya tersebar merata

Watt	Lumen	Diameter (mm)	Tinggi (mm)	Warna
15	1.500	70	128	● ●
23	2.530	80	147	●
30	2.850	100	183	●
40	4.000	119	214	●
50	5.000	138	245	●

Spesifikasi

Umur Pakai	: 20.000 Jam
Base	: E27
Voltase	: 100-240V
CRI	: 85+
Beam Angle	: 200°

Bohlam LED

Synergy® Smart Switch

- Berstandar SNI 62560:2015
- 3 warna dalam satu lampu
- 4 terang dalam satu lampu

Watt	Lumen	Diameter (mm)	Tinggi (mm)	Base	Beam Angle	Warna	Ket.
5	475	45	84	E27	200°	● ● ●	3 warna
5	475	45	81	E14	200°	● ● ●	3 warna
10	950	60	114	E27	220°	● ● ●	3 warna
14	1.400	60	119	E27	220°	● ● ● ●	4 terang

Spesifikasi

Umur Pakai	: 20.000 Jam
Voltase	: 100-240V
CRI	: 85+





Bohlam LED WiFi

Synergy® Smart Switch

- Berstandar SNI 62560:2015
- Pengaturan nyala/ mati otomatis
- Lampu pintar dengan 16 juta pilihan warna

Watt	Lumen	Diameter (mm)	Tinggi (mm)	Warna
9	855	60	118	

Catatan: Dapat dikontrol dengan aplikasi/ perintah suara



Spesifikasi

Umur Pakai	: 20.000 Jam
Base	: E27
Voltase	: 170-240V
CRI	: 85+
Beam Angle	: 200°

Bohlam LED SlimFit

- Berstandar SNI 62560:2015
- Ukuran minimal dengan tampilan elegan

Watt	Lumen	Diameter (mm)	Tinggi (mm)	Warna
5	525	30	100	

Spesifikasi

Umur Pakai	: 20.000 Jam
Base	: E27
Voltase	: 100-240V
CRI	: 85+
Beam Angle	: 190°

Bohlam LED Filamen

- Berstandar SNI 62560:2015
- Tampil cantik dengan gaya klasik
- Filamen berbahan serat safir (aman dari guncangan)

Watt	Lumen	Diameter (mm)	Tinggi (mm)	Warna
4	480	60	106	
4	480	95	135	
4	480	64	138	

Spesifikasi

Umur Pakai	: 20.000 Jam
Base	: E27
Voltase	: 220-240V
CRI	: 85+
Beam Angle	: 320-360°

Catatan: Tersedia tipe A60, G95, dan ST64





Bohlam LED Candle

- Berstandar SNI 62560:2015
- Desain klasik dengan teknologi modern

Watt	Lumen	Diameter (mm)	Tinggi (mm)	Warna
5	475	35	103	● ●

Spesifikasi

Umur Pakai	: 20.000 Jam
Base	: E14
Voltase	: 100-240V
CRI	: 85+
Beam Angle	: 200°

Bohlam LED Emergency

Synergy® Smart Switch

- Berstandar SNI 62560:2015
- Menyala otomatis ketika listrik padam
- Lampu emergency menyala terang hingga 5 jam
- Gratis soket gantung

Watt	Lumen	Emerg. Lumen	Baterai (mAh)	Diameter (mm)	Tinggi (mm)	Warna
7	665	400	Li-ion 2.200	60	124	●
12	1.200	720	Li-ion 2 x 1.500	82	168	●

Spesifikasi

Umur Pakai	: 20.000 Jam
Base	: E27
Voltase	: 100-240V
CRI	: 85+
Beam Angle	: 120-180°

Catatan: Tersedia varian dengan baterai ganda yang dapat diganti dengan mudah

Bohlam LED Sensor Cahaya

Synergy® Smart Switch dengan SunFlower® Technology

- Berstandar SNI 62560:2015
- Kombinasi sensor cahaya dan waktu
- Menyala otomatis ketika cahaya redup
- Mati otomatis ketika cahaya terang

Watt	Lumen	Diameter (mm)	Tinggi (mm)	Warna
9	855	60	108	●

Spesifikasi

Umur Pakai	: 20.000 Jam
Base	: E27
Voltase	: 100-240V
CRI	: 85+
Beam Angle	: 220°





Spotlight LED

Tersedia varian Synergy® Smart Switch

- Berstandar SNI 60598-2-2:2016
- Desain spotlight yang hemat ruang
- Berteknologi RotateMax™ dengan sudut putar 30°

Spesifikasi

Umur Pakai	: 15.000 Jam
Voltase	: 100-240V
CRI	: 85+

Watt	Lumen	Diameter (mm)	Tinggi (mm)	Warna	Uk. Lubang (mm)	Beam Angle
3	240	44	95	●	70	45°
3	240	44	95	●	70	45°
7	595	44	95	●	70	45°

Downlight LED

Tersedia varian Synergy® Smart Switch

- Berstandar SNI 60598-2-2:2016
- Memiliki fitur Glare Protection™ nyaman untuk mata
- Tahan hingga 25.000 jam

Spesifikasi

Umur Pakai	: 25.000 Jam
Voltase	: 100-240V
CRI	: 85+

Watt	Lumen	Diameter (mm)	Tinggi (mm)	Warna	Uk. Lubang (mm)	Beam Angle
5	450	88	56	●	65	100°
8	720	105	60	●	80	100°
10	900	125	60	●	100	100°
12	1.080	150	65	●	125	100°
15	1.350	175	67	●	150	100°

Perbandingan Downlight LED Lampbond dengan Downlight LED merek lain:



LAMPBOND®



MEREK LAIN



LED

Downlight LED UltraFit

- Berstandar SNI 60598-2-2:2016
- Lebih hemat ruang sampai dengan 45%
- Gratis connector

Spesifikasi

Umur Pakai	: 15.000 Jam
Voltase	: 100-240V
CRI	: 85+

Watt	Lumen	Diameter (mm)	Tinggi (mm)	Warna	Uk. Lubang (mm)	Beam Angle
5	475	100	30	●	70	120°
8	760	115	30	●	85	120°
12	1.160	145	30	●	110	120°

Bohlam LED

- Berstandar SNI 62560:2015
- Tersedia multi-pack (beli 3 gratis 1)

Watt	Lumen	Diameter (mm)	Tinggi (mm)	Warna
3	285	45	84	● ●
5	475	45	84	● ●
7	665	60	108	● ●
9	855	60	114	● ●
12	1.200	60	120	●
15	1.500	70	136	●
18	1.800	80	154	● ●
25	2.750	95	187	●

Spesifikasi

Umur Pakai	: 20.000 Jam
Base	: E27
Voltase	: 100-240V
CRI	: 85+
Beam Angle	: 200-240°

**BELI 3
GRATIS 1
BERGARANSI**

*khusus varian 3w, 5w, 7w, 9w, 12w





Strip LED

- Berteknologi Slide-in™ mudah dipasang
- Terang sampai ujung

Watt	Lumen	Diameter (mm)	Tinggi (mm)	Warna
10	1.000	15	8	● ● ● ●

Spesifikasi

Umur Pakai	: 15.000 Jam
Voltase	: 100-240V
CRI	: 85+
Beam Angle	: 120°

Power Supply 15A

- Menerangi hingga 100 meter Strip LED
- Rentang tegangan 100-240 volt

Pcs/kemasan	Lebar (mm)	Seri	Warna
1	15	High Voltage	Putih

Berkat konektor Slide-in™ tidak perlu alat solder dan konektor pin

Connector

Pcs/kemasan	Lebar (mm)	Seri	Warna
2	15	High Voltage	Putih

End Cap

Pcs/kemasan	Lebar (mm)	Seri	Warna
10	15	High Voltage	Transparan

technology
slide-in





Informasi Kemasan

Hal	Barcode	Kode Produk	Pcs per Outer Carton	Dimensi Outer Carton			
				P x L x T (cm)	Berat Volume (kg)	Berat Aktual (kg)	Kubikasi (CBM)
1	89996202000	TLED12020WG13CD	25	125.0 x 21.0 x 21.0	9,19	7,00	0,055
1	89997201114	BLED15WT70E273C	50	37.5 x 37.5 x 29.0	6,80	5,00	0,041
1	89997202901	BLED23WT80E27CD	50	43.5 x 43.5 x 33.4	10,53	8,1	0,060
1	89997203000	BLED30WT100E27CD	10	54.0 x 22.0 x 23.2	4,70	2,50	0,028
1	89997204001	BLED40WT120E27CD	10	63.0 x 26.0 x 26.0	7,09	3,50	0,040
1	89997205000	BLED50WT140E27CD	10	73.0 x 30.0 x 28.5	10,40	4,80	0,060
1	89997201101	BLED5WG45E273C	50	25.0 x 25.0 x 19.6	2,20	1,80	0,013
1	89997201201	BLED5WG45E273CFM	50	25.0 x 25.0 x 19.6	2,20	1,80	0,013
1	89997201108	BLED5WG45E143C	50	25.5 x 25.5 x 20.8	2,40	2,10	0,014
1	89997201208	BLED5WG45E143CFM	50	25.5 x 25.5 x 20.8	2,40	2,10	0,014
1	89997201109	BLED10WA60E273C	50	32.0 x 32.0 x 24.6	4,20	2,80	0,030
1	89997201209	BLED10WA60E273CFM	50	32.0 x 32.0 x 24.6	4,20	2,80	0,030
1	89997201104	BLED14WA60E27CD4S	100	63.5 x 32.5 x 26.5	9,20	7,20	0,055
1	89997201107	BLED14WA60E27WW4S	100	63.5 x 32.5 x 26.5	9,20	9,00	0,060
2	89997201113	BLED9WA60E27RGBWF	50	32.0 x 32.5 x 27.0	4,68	3,90	0,028
2	89997208051	BLED5WT30E27CD	50	37.5 x 19.5 x 12.7	1,55	2,00	0,010
2	89997208050	BLED5WT30E27WW	50	37.5 x 19.5 x 12.7	1,55	2,00	0,010
2	89997204400	FLED4WA60E27WW	50	33.5 x 33.5 x 27.0	5,14	3,00	0,030
2	89997204401	FLED4WG95E27WW	30	51.5 x 31.0 x 34.0	9,18	3,70	0,060
2	89997204402	FLED4WST64E27WW	30	36.5 x 22.0 x 34.0	4,75	2,70	0,030
3	89997201505	BLED5WC35E14CD	50	20.5 x 20.5 x 24.0	1,68	1,80	0,010
3	89997201504	BLED5WC35E14WW	50	20.5 x 20.5 x 24.0	1,72	2,20	0,010
3	89997201111	BLED7WA60E27CDEM	50	32.5 x 32.5 x 33.0	5,46	7,50	0,033
3	89997201112	BLED12WA80E27CDEMGB	50	42.0 x 42.0 x 37.0	11,14	12,10	0,070
3	89997201106	BLED9WA60E27CD2R	50	32.5 x 32.0 x 25.0	4,60	3,10	0,028
4	89997206251	SPLED3W2INB070WW	20	32.5 x 21.5 x 22.0	2,62	2,20	0,020
4	89997206252	SPLED3W2INB0703C	20	32.5 x 21.5 x 22.0	2,62	2,20	0,020
4	89997206253	SPLED3W2INB0703CFM	20	32.5 x 21.5 x 22.0	2,62	2,20	0,020
4	89997206257	SPLED7W2INB070WW	20	32.5 x 21.5 x 22.0	2,62	2,20	0,020
4	89997205250	DLED5W2INB065CD	20	35.5 x 23.5 x 24.0	3,48	1,90	0,020
4	89997205302	DLED8W3INB0803C	20	37.5 x 23.5 x 24.0	3,53	2,20	0,020
4	89997205303	DLED8W3INB0803CFM	20	37.5 x 23.5 x 24.0	3,53	2,20	0,020
4	89997205400	DLED10W4INB100CD	20	35.5 x 28.0 x 28.0	4,70	3,00	0,030
4	89997205401	DLED10W4INB100WW	20	35.5 x 28.0 x 28.0	4,70	3,00	0,030
4	89997205502	DLED12W5INB1253C	10	37.5 x 33.0 x 17.2	3,60	2,10	0,020
4	89997205503	DLED12W5INB1253CFM	10	37.5 x 33.0 x 17.2	3,60	2,10	0,020
4	89997205600	DLED15W6INB150CD	10	39.0 x 38.0 x 20.0	5,00	2,90	0,030
5	89997205255	DLED5W3INB070CD	20	TBD	TBD	TBD	TBD
5	89997205310	DLED8W4INB085CD	20	TBD	TBD	TBD	TBD
5	89997205510	DLED12W5INB110CD	20	TBD	TBD	TBD	TBD
5	89997201300	BLED3WG45E27CD	50	25.0 x 25.0 x 19.6	2,20	1,80	0,013
5	89997201301	BLED3WG45E27WW	50	25.0 x 25.0 x 19.6	2,20	1,80	0,013
5	89997201502	BLED5WG45E27CD	50	25.0 x 25.0 x 19.6	2,20	1,80	0,013
5	89997201503	BLED5WG45E27WW	50	25.0 x 25.0 x 19.6	2,20	1,80	0,013
5	89997201700	BLED7WA60E27CD	50	32.0 x 32.0 x 24.2	4,70	3,10	0,028
5	89997201701	BLED7WA60E27WW	50	32.0 x 32.0 x 24.2	4,70	3,10	0,028
5	89997201902	BLED9WA60E27CD	50	32.0 x 32.0 x 24.2	4,70	3,10	0,028
5	89997201903	BLED9WA60E27WW	50	32.0 x 32.0 x 24.2	4,70	3,10	0,028
5	89997202200	BLED12WA60E27CD	50	32.0 x 32.0 x 26.4	5,10	3,6	0,030
5	89997202500	BLED15WA70E27CD	50	37.0 x 37.0 x 29.2	6,94	4,2	0,042
5	89997202800	BLED18WA80E27CD	50	42.5 x 42.5 x 35.0	10,70	6,5	0,060
5	89997202801	BLED18WA80E27WW	50	42.5 x 42.5 x 35.0	10,70	6,1	0,060
5	89997203500	BLED25WA95E27CD	30	51.5 x 31.4 x 42.5	11,50	6,7	0,070
6	89995201000	STLED100M220G1HV1000LMCD	100 Meter / Roll	31.0 x 31.0 x 19.5	3,23	10,60	0,020
6	89995201001	STLED100M220G1HV1000LMWW	50 Meter / Roll	31.0 x 31.0 x 9.7	1,55	5,00	0,009
6	89995201002	STLED100M220G1HV1000LMBLUE	50 Meter / Roll	31.0 x 31.0 x 9.7	1,55	5,00	0,009
6	89995201003	STLED100M220G1HV1000LMPINK	50 Meter / Roll	31.0 x 31.0 x 9.7	1,55	5,00	0,009
6	89995209000	STLEDACC220G1HVPS15A	200	50.0 x 35.0 x 30.0	8,75	19,00	0,050
6	89995209001	STLEDACC220G1HVCONNEX (2PCS)	200	26.0 x 45.0 x 44.0	8,58	7,70	0,050
6	89995209002	STLEDACC220G1HVENDCAP (10PCS)	1000	50.0 x 35.0 x 30.0	8,75	8,90	0,050

LAMPBOND®

LAMPU PILIHAN KELUARGA

© 2022 Lampbond. Hak cipta dilindungi.

Informasi yang diberikan di sini dapat berubah tanpa pemberitahuan. Lampbond tidak dapat memberikan representasi atau jaminan apapun atas keakuratan atau kelengkapan informasi yang disertakan di sini dan tidak bertanggungjawab atas tindakan apapun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan dalam dokumen ini tidak dimaksudkan sebagai penawaran komersial apapun dan bukan bagian dari kutipan atau kontrak apapun, kecuali jika disetujui oleh Lampbond.

PT. Lampbond Indonesia
Kawasan Industri Nusa Indah
Jalan Husein Sastranegara No 20
Jurumudi, Benda, Kota Tangerang
Banten 15124
(021) 5400997

www.lampbond.com
CTG-PUB-202201

