

LEROUGE 135 & 135L Pinhole Cameras



1. Öffnen Sie die mitgelieferte Filmpatrone und befestigen Sie den neuen Film an der Spule mittels Tesafilm. Anschließend schließen Sie die Filmpatrone.
2. Öffnen Sie die Kamera durch Drehen des mittleren Knopfs.
3. Platzieren Sie die Filmpatronen in der Kamera wie auf dem 3. Foto gezeigt.
4. & 5. Schließen Sie die Kamera wie auf den Fotos gezeigt und spulen den Film mindestens 2 Umdrehungen vor – äußerer Knopf – um zur 1. Aufnahme zu gelangen.
6. Um ein Foto zu machen, öffnen Sie den Verschluss die gewünschte Zeit lang.
7. Um zur nächsten Aufnahme zu gelangen, drehen Sie den äußeren Knopf 1x bei der **LEROUGE 135** und 1,5x bei der **LEROUGE 135L Panorama**.

Wiederholen Sie die Schritte 6-7 bis zum Ende des Films. Öffnen Sie dann die Kamera und tauschen die Positionen der beiden Filmpatronen. Schließen Sie die Kamera wieder und spulen den belichteten Film zurück in seine Originalpatrone. Anschließend entnehmen Sie bitte den belichteten Film.

Technische Daten:

Blende: f/128 - Öffnung / Durchmesser: 0,2mm – Brennweite: 26mm

Anhaltspunkte für Belichtungen mit 100 ISO Film:

Heller Sonnenschein: 2 Sekunden

Dunstiger Sonnenschein: 4 Sekunden

Helle Bewölkung: 8 Sekunden

Bewölkt: 15 Sekunden

Handgefertigt von **LEROUGE** für **MK PANORAMA SYSTEME**

