

Modelo: MP0620/MP0620A

4.2Amp cargador dual USB con voltímetro

Especificación

- * Entrada: 12-24V DC
- * Salida: 5V DC, 4.2Amp (2.1A + 2.1A)
- * Conector de liberación rápida SAE
- * Pantalla LCD de voltaje de batería / alternador
- * Puertos USB duales para múltiples dispositivos



NOTA:

- * Utilice un cable protegido por fusible para conectar el cargador USB con la batería por seguridad.
- * NO conecte el cargador USB con la batería sin protección de fusibles.
- * Mantenga la tapa cerrada después de cada uso para proteger los puertos USB del polvo o daños causados por el agua.
- * Si el voltaje de la batería es inferior a 12V, la batería El voltaje es bajo y debe cargarse.
- * La pantalla LCD mostrará "LO" cuando el voltaje de la batería sea inferior a 5V, o mostrará "HI" cuando el voltaje de la batería sea superior a 30V.

Garantía:

Registre su producto en línea para obtener una garantía de 12 meses - www.motopowers.com/warranty.html

Apoyo:

Para cualquier soporte o servicio del producto, contáctenos a través de customerservice@motopowers.com. Nuestro equipo profesional de servicio al cliente le responderá pronto.

FABRICANTE:

MOTOPOWER INC.
16192 Coastal Hwy, Lewes,
DE 19958, USA
www.motopowers.com

EU IMPORTADOR:

TRANSRITE INDUSTRIES CO., LIMITED
12 AV Roland Corrao, 13700 Marignane
FRANCE 60 852111939
Email:sales@transrite.com

