



Dimensiones en mm.

OHE-135 Plus

AMBIENTE
•interior

CARACTERÍSTICAS:
•Diseño ergonómico.
•Respaldo alto.
•Soporte lumbar.

BASE:
•Estrella pentagonal en acero torneada de 5 puntas y diámetro de 650 mm (26").
•Límite de carga de 730-790 kg.
•Rodajas y/o regatones intercambiables.
•Material en acero calibre 15.
•Terminado en color negro electrostático.

RODAJAS:
•Doble de 60 mm de diámetro.
•Límite de carga 157 Kg.
•Nylon 100% y nervada.
•Perno eje de acero.
•Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
•Giro de 360°.
•Vida útil de 250,000 ciclos continuos.
•Color negro mate.

SISTEMA DE ELEVACIÓN:
•Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas.
•Vida útil de 50,000 ciclos de uso continuo.
•Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base del sillón.
•Cubierta cilíndrica de acero con terminado en color negro.
•Balero para giro de 360°.

MECANISMO:
•Sincrónico fabricada en placa de acero calibre 12, troquelada.

RESPALDO ASIENTO Y BRAZOS:
•Bastidor de poliuretano de alta densidad
•Armazón de respaldo y brazos en madera de triplay preformado compuesto por 9 hojas con un espesor de 12 mm.
•Acójinado con hulé espuma de poliuretano inyectado y dimensionado en 50 mm de espesor, de alta densidad (60 Kg/m³) con retardante a la flama y de alta resiliencia.

TAPIZ:
•Fundas respuntadas en tela 100% polyester color gris.

RESISTENCIA:
•Peso máximo de resistencia 160 kgs.

CANTIDAD POR CAJA	MEDIDAS DE CAJA 	PESO EMBALAJE KG
1Pza	a80xb37xc69	14.5



GRIS

PANTONE P 172-11 C

PANTONE: Disponible únicamente para uso digital.