



# HAE Extractores helicoidales

HAE 150 - 200 - 250 - 300

La opción más flexible y segura para tener aire limpio. Con un motor durable y una persiana posterior que evita la introducción de agua, polvo y suciedades, los extractores helicoidales HAE harán de su ambiente el espacio ideal.

## APLICACIONES

CUARTOS DE ASEO Y SANITARIOS DE:



OFICINAS



CAFETERÍAS



SALA DE JUNTAS



ESCUELAS



BARES



LOCALES COMERCIALES

## CARACTERÍSTICAS

- El motor cuenta con capacitor de arranque, sumamente durable y con alto rendimiento.
- Hélice con tapa de seguridad para prevención de accidentes.
- Rejilla frontal removible para fácil limpieza.
- Persiana posterior metálica para cierre por sobre presión en paro de equipo.
- Rejilla frontal y hélice fabricadas en material plástico.

## ACCESORIOS

Consultar pág. 42



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descarga libre considerando rejilla y persiana.

\*Nivel sonoro medido de acuerdo con las normas AMCA 300/05 y 301/05

Modelo	Velocidad RPM	Potencia W	Tensión Volts	Caudal a descarga libre m³/hr / CFM	Presión sonora dB (A)*	Peso aprox. kg	Frecuencia Hz
HAE 150	1350	24	127	258 / 152	39	1.8	60
HAE 200	1250	28	127	486 / 286	40	2.3	60
HAE 250	1150	38	127	720 / 424	42	2.7	60
HAE 300	950	46	127	1080 / 636	44	3.5	60

## DIMENSIONES

Fabricados en plástico.

Dimensiones en mm

	HAE 150	HAE 200	HAE 250	HAE 300
A	238	296	324	400
B	150	200	250	300
C	239	295	342	400
D	190	240	290	340
E	83	67	73	86
F	70	83	84	84

