

# BDB Ventiladores centrífugos

## DOBLE OÍDO DE ASPIRACIÓN

Rodete de álabes rectos atrasados.

## MODELOS

**Clase I:** 280 a 1400

**Clase II:** 280 a 2000

**Clase III:** 1600 a 2000

## APLICACIONES



ACONDICIONAMIENTO  
DE AIRE



PROCESOS  
INDUSTRIALES

## RECUBRIMIENTOS ESPECIALES

Pintura en polvo poliéster, pintura epóxica de altos sólidos, recubrimientos fenólicos secado al aire, recubrimiento de alta temperatura.

## ACCESORIOS

Consultar pág. 165



\*Para mayor información consultar catálogo Ventiladores centrífugos BDB



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAUDAL	Desde	Hasta
<b>CLASE I</b>	12,000 m³/hr (7,059 CFM)	210,000 m³/hr (123,602 CFM)
<b>CLASE II</b>	11,000 m³/hr (6,533 CFM)	565,000 m³/hr (332,548 CFM)
<b>CLASE III</b>	50,000 m³/hr (29,429 CFM)	70,000 m³/hr (41,201 CFM)

POTENCIA	Hasta
<b>CLASE I</b>	100 HP
<b>CLASE II</b>	450 HP
<b>CLASE III</b>	850 HP

PRESIÓN	Hasta
<b>CLASE I</b>	160 mm c.a. (6.30 inwg).
<b>CLASE II</b>	250 mm c.a. (9.84 inwg).
<b>CLASE III</b>	400 mm c.a. (15.75 inwg).