

C/DA Cajas de ventilación

OPCIÓN DE LOUVERS Y FILTROS

Descarga vertical y horizontal.

MODELOS

C/DA

C/DA: 7/7, 9/9, 10/10, 12/12, 15/15, 18/18, 20/20, 22/22, 25/25, 30/28 y 36/36.

C/DA-FH

C/DA-FH: 9/9, 12/12, 18/1, 22/22, 30/28 y 36/36.

C/DA-FV

C/DA-FV: 9/9, 12/12, 18/1, 22/22, 30/28 y 36/36.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAUDAL	Desde	Hasta
C/DA	500 m ³ /hr (294 CFM)	80,000m ³ /hr (47,090 CFM)
C/DA-FH	1,250 m ³ /hr (736 CFM)	80,000 m ³ /hr (47,090 CFM)
C/DA-FV	1,250 m ³ /hr (736 CFM)	80,000 m ³ /hr (47,090 CFM)

POTENCIA	Hasta
C/DA	30 BHP
C/DA-FH	20 BHP
C/DA-FV	20 BHP

PRESIÓN	Hasta
C/DA	67.5 mmca (2.66 inwg)
C/DA-FH	67.5 mmca (2.66 inwg)
C/DA-FV	67.5 mmca (2.66 inwg)

APLICACIONES



OFICINAS



INDUSTRIA ALIMENTICIA



INDUSTRIA ELECTRÓNICA



INDUSTRIA FARMACÉUTICA



ALMACENES BODEGAS

RECUBRIMIENTOS ESPECIALES

Pintura en polvo poliéster, pintura epóxica de altos sólidos, recubrimiento de alta temperatura.

ACCESORIOS

Consultar pág. 165



*Para mayor información consultar catálogo Cajas de ventilación descarga horizontal y vertical CDA