



CCL Caja de ventilación

CON LOUVER

MODELOS

CCL

7/7, 9/9, 10/10, 12/12, 15/15 y 18/18.

APLICACIONES

RESIDENCIALES, COMERCIALES E INDUSTRIALES, EN AMBIENTES DONDE SE REQUIERA INYECCIÓN DE AIRE LIMPIO CON UN EQUIPO EFICIENTE, LIGERO Y CON APARIENCIA AGRADABLE.



USO DOMÉSTICO



LOCALES COMERCIALES



PROCESOS INDUSTRIALES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| CAUDAL | Desde | Hasta |
|------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| CCL | 321 m ³ /hr (189 CFM) | 15,132 m ³ /hr (8,906 CFM) |

| POTENCIA | Hasta |
|------------|---------------|
| CCL | 3/4 HP - 5 HP |

| PRESIÓN | Hasta |
|------------|-----------------------|
| CCL | 36.3 mmca (1.43 inwg) |

RECUBRIMIENTOS ESPECIALES

Pintura epóxica, sistema epóxico-poliéster de alta resistencia, recubrimiento para alta temperatura.

ACCESORIOS

Consultar pág. 165



*Para mayor información consultar catálogo Cajas de ventilación