

CL Extractores centrífugos en línea

TRANSMISIÓN DIRECTA Y POLEAS-BANDAS

Rodete de álabes rectos atrasados.

MODELOS

CLD:

7, 10, 12, 15 y 18

CLT:

7, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 36 y 42

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAUDAL	Desde	Hasta
CLD	296 m ³ /hr (174 CFM)	6,907 m ³ /hr (4 Q65 CFM)
CLT	432 m ³ /hr (254 CFM)	41,700 m ³ /hr (24,544 CFM)

CAUDAL	Hasta
CLD	1/8, 1/4, 1/3, 1/2, Y 3/4, monofásicos 1 y 2 HP trifásica
CLT	7.5 HP

PRESIÓN	Hasta
CLD	61 mmca (2.4 inwg)
CLT	97.5 mmca (3.84 inwg)

APLICACIONES



EDIFICIOS PÚBLICOS



HOTELERÍA



LOCALES COMERCIALES



HOSPITALES

RECUBRIMIENTOS ESPECIALES

Pintura epóxica, sistema epóxico-poliéster de alta resistencia, recubrimiento para alta temperatura.

ACCESORIOS

Consultar pág. 165



*Para mayor información consultar catálogo Extractores centrífugos en línea