



# CRH Extractores centrífugos de tejado

## DESCARGA HORIZONTAL: TECHO

Rodete de álabes rectos atrasados.

## MODELOS

### CRHL-D:

7,10,12,14,16,18.

### CRHL-T:

10,12,14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 36, 42, 48.

### CRHH-T:

10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 33.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELOS	POTENCIA
<b>CRHL D:</b> 7,10,12,14,16,18	Hasta 3/4 HP
<b>CRHL T:</b> 10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,33,36,42, 48.	Hasta 10 HP
<b>CRHH T:</b> 10,12,14,16,18,22,24,26,28,30,33	Hasta 10 HP

MODELOS	PRESIÓN
<b>CRHL D:</b> 7,10,12,14,16,18	Hasta 37.5 mmca (1.48 inwg)
<b>CRHL T:</b> 10,12,14,16,18,20,22,24,26, 28,30,33,36,42,48.	Hasta 72.5 mmca (2.85 inwg)
<b>CRHH T:</b> 10,12,14,16,18,22,24,26,28,30,33	Hasta 97 mmca (3.82 inwg)

PRESIÓN	TRANSMISIÓN	MODELOS	PRESTACIONES DE CAUDAL
<b>Baja Presión</b>	<b>Directo</b>	CRHL-D 7,10,12, 14, 16, 18	221m³/hr (130 CFM) hasta 6,115m³/hr (3,599 CFM)
	<b>Poleas-Bandas</b>	CRHL-T 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 36, 42, 48.	937m³/hr (551 CFM) hasta 48,585m³/hr (28,613 CFM)
<b>Alta Presión</b>	<b>Poleas-Bandas</b>	CRHH-T 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 33.	2108m³/hr (1241CFM) hasta 37,006m³/hr (21,781 CFM)

## APLICACIONES



TALLERES



BODEGAS



FÁBRICAS



EDIFICIOS PÚBLICOS



LOCALES COMERCIALES

## ACCESORIOS

Consultar pág. 165



## CERTIFICACIÓN AMCA



Soler y Palau S.A. de C.V. certifica que los modelos CRH 10 al 48 han sido aprobados para tener el sello de prestaciones certificadas por AMCA. Los valores de caudal y presión que aquí se muestran fueron obtenidos en ensayos y procedimientos desarrollados de acuerdo con la publicación AMCA 211 y cumplen con los requerimientos del programa de certificación AMCA.

Soler y Palau S.A. de C.V. certifies that the models CRH 10 to 48 and CRV 10 to 48 shown herein are licensed to bear the AMCA Seal. The ratings shown are based on test and procedures performed in accordance with AMCA Publication 211 and comply with the requirements of the AMCA Certified Ratings Program..