



CRW Extractores centrífugos de pared

DESCARGA VERTICAL: PARED

Rodete de álabes rectos atrasados.

MODELOS

CRW:

10, 12, 14, 16, 18 y 20

CRW-D:

10, 12, 14, 16 y 18

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELOS	POTENCIA
CRWL-D: 10, 12, 14, 16, 18	Hasta 3/4 HP
CRWL-T: 10, 12, 14, 16, 18, 20	Hasta 2 HP

MODELOS	PRESIÓN
CRWL-D: 10, 12, 14, 16, 18	Hasta 37.5 mmca (1.48 inwg)
CRWL-T: 10, 12, 14, 16, 18, 20	Hasta 75 mmca (2.95 inwg)

PRESIÓN	TRANSMISIÓN	MODELOS	PRESTACIONES DE CAUDAL
Baja Presión	Directo	CRWL-D 10,12,14,16,18	1,258 m³/hr (740 CFM) hasta 6,115 m³/hr (3,599 CFM)
	Poleas-Bandas	CRWL-T 10,12,14,16,18,20	1,013 m³/hr (596 CFM) hasta 9,878m³/hr (5,814 CFM)

APLICACIONES



TALLERES



BODEGAS



FÁBRICAS



EDIFICIOS PÚBLICOS



LOCALES COMERCIALES

ACCESORIOS

Consultar pág. 165



*Para mayor información consultar catálogo Ventiladores centrífugos de tejado.