

## DA Ventiladores centrífugos

### DOBLE OÍDO DE ASPIRACIÓN

Rodete de álabes curvos adelantados.

### MODELOS

#### DA

7/7, 9/9, 10/10, 12/12, 15/15, 18/18, 20/20, 22/22, 25/25, 30/28 y 36/36.

#### DA/B

7/7, 9/9, 10/10, 12/12, 15/15, 18/18, 20/20, 22/22, 25/25 y 30/28.

#### DAT

10/10, 12/12 y 15/15.

### APLICACIONES



EDIFICIOS  
PÚBLICOS



LOCALES  
COMERCIALES



HOTELERÍA



HOSPITALES



ACONDICIONAMIENTO  
DE AIRE

### RECUBRIMIENTOS ESPECIALES

Pintura epóxica, sistema epóxico-poliéster de alta resistencia, recubrimiento para alta temperatura.

### ACCESORIOS

Consultar pág. 165



\*Para mayor información consultar catálogo Centrífugos álabes adelantados DA Doble Aspiración



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAUDAL	Desde	Hasta
DA	400 m³/hr (235 CFM)	160,112m³/hr (94,294 CFM)
DA/B	400 m³/hr (235 CFM)	60,000 m³/hr (35,340 CFM)
DAT	1,800 m³/hr (1059 CFM)	38,492 m³/hr (22,656 CFM)

POTENCIA	Hasta
DA	40 BHP
DA/B	30 BHP
DAT	27 BHP

PRESIÓN	Hasta
DA	133.3 mmca (5.25 inwg)
DA/B	80 mmca (3.15 inwg)
DAT	79.4 mmca (3.125 inwg)