

Prépar'sol 5 L



Avec Prépar'sol, vous pouvez rapidement nettoyer et préparer les sols en béton avant de peindre.

- + Enlève la laitance de surface (fine pellicule poudreuse de ciment) des sols en béton bruts
- + Nettoie et enlève la saleté et les taches disgracieuses du béton et de la maçonnerie
- + Neutralise l'alcalinité des sols en béton neufs (béton d'au moins 28 jours)
- + L'utilisation du Prépar'sol garantit que votre peinture restera sur le sol et non sur vos chaussures !

Utilisation

Prépar'sol prépare le béton brut avant de le peindre pour éviter que la peinture ne se décolle. Il enlève la laitance de surface (fine pellicule poudreuse de ciment) et la poussière, et attaque les surfaces lisses pour améliorer l'adhérence. N'utilisez pas le produit sur des surfaces peintes ou imperméables ni sur des chapes de ciment. Ceci serait inutile. Prépar'sol est également très efficace pour enlever la saleté du béton. Il nettoie le béton sale afin qu'il soit prêt à peindre. Il n'enlève pas la graisse ou l'huile. Dans ce cas, vous devrez utiliser notre dégraissant Dégraiss'express. Certaines personnes utilisent Prépar'sol pour rendre antidérapant un béton très lisse et glissant. Il attaque juste assez pour réduire cette sensation glissante. Il est toujours préférable de tester d'abord une petite surface pour s'assurer que la surface est adaptée à ce traitement.

Pour voir si la laitance de surface est présente, effectuez le 'test de la pièce'. Il suffit de frotter le bord d'une pièce de monnaie sur le béton brut et si de la poussière se dépose alors vous saurez que vous avez de la laitance. Mais ne vous inquiétez pas, Prépar'sol l'éliminera et laissera une surface propre et sans poussière prête à peindre. Il est également bon de vérifier la porosité du béton en faisant le 'test de l'eau'. Versez une petite quantité d'eau sur la surface pour voir si elle est absorbée ou non. Si une flaque se forme, utilisez alors Prépar'sol pour l'attaquer. Cela aidera la peinture à pénétrer et à adhérer.

Préparation

Il suffit de nettoyer soigneusement le sol pour enlever les traces de graisse ou d'huile, laisser sécher, puis vous êtes prêt à appliquer le Prépar'sol.

Application

Appliquez le décapant à l'aide d'un balai rigide et laissez agir pendant environ 15 minutes jusqu'à ce qu'il cesse de buller. La surface maximale par bidon de 5 litres est de 20 m². Pour vous assurer que le décapant est appliqué uniformément, nous vous recommandons d'utiliser un arrosoir en plastique avec une pomme.

Utilisez beaucoup d'eau froide et propre pour nettoyer le décapant, laissez sécher et aspirez la zone pour éliminer la laitance. Nous vous recommandons de recommencer le 'test de la pièce' pour voir si une application supplémentaire de Prépar'sol est nécessaire.

Outils

Un balai rigide.

Stockage

La durée de conservation du Prépar'sol non ouvert est d'un an.

Élimination et informations de sécurité

Utilisez toujours ce produit dans un endroit bien ventilé et assurez-vous qu'il n'entre pas en contact avec la peau ou les yeux en portant des vêtements de protection appropriés.

Assurez-vous que les objets tels que les machines sont protégés en cas de déversement du produit ou de vapeurs corrosives.

La fiche de données de sécurité est disponible sur demande.

Conditionnement

Le Prépar'sol est disponible en bidon de 5 litres.