

Gara'sol 2,5 L et 5 L



La peinture Gara'sol est idéale lorsque vous devez entretenir un sol en béton et le maintenir propre. Il s'agit d'une résine époxy bicomposante résistante qui offre une excellente résistance à l'usure ainsi qu'aux déversements d'huile et d'autres produits chimiques courants. Une fois sèche, la peinture Gara'sol offre une finition semi-brillante.

- + Très supérieure aux peintures de sol basiques.
- + Application sur du béton brut ou déjà peint
- + Seconde couche en 12 heures dans des conditions normales
- + Facile à appliquer au rouleau ou pinceau
- + Facile à nettoyer avec un nettoyant neutre
- + 2 couches donnent une finition résistante



Lieux

Garages, caves, sous-sols - partout où il y a un sol de béton qui a besoin d'être rafraîchi.

Préparation

Avant de peindre, vous devez vous assurer que la surface à peindre soit sèche et propre et qu'elle ne comporte aucune matière libre. Pour que la peinture adhère, vous devrez également poncer toutes les surfaces peintes existantes. Si votre béton est neuf, vous ne devez pas y toucher pendant au moins quatre semaines et ensuite traitez la surface avec Prépar'sol pour éliminer l'excès d'alcalinité. Vous devriez également utiliser ce produit sur du béton brut, car il enlèvera la saleté générale et donnera aux surfaces lisses l'accroche essentielle dont elles ont besoin pour que la peinture adhère. Si votre surface est grasse, le dégraissant Dégraiss'express prendra soin de cela. Le béton brut doit être suffisamment poreux pour que la peinture Gara'sol puisse pénétrer afin d'obtenir une 'bonne accroche'.

Application

Le conditionnement principal se compose de deux bidons, le plus grand contient le durcisseur et le plus petit contient la résine. Mélangez le contenu de chaque bidon, puis mélangez la résine avec le durcisseur dans le plus grand bidon. Mélangez à nouveau à fond, afin d'obtenir une couleur et une consistance uniformes. Utilisez immédiatement, car vous disposez uniquement de 1 à 2 heures pour l'appliquer. La peinture peut être appliquée à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau, en laissant pénétrer dans la surface, sans trop charger de produit.

La peinture doit être appliquée dans des conditions ambiantes chaudes et sèches et dans des zones bien aérées. Les basses températures augmenteront considérablement le temps de séchage. N'appliquez pas le produit lorsque la température du sol est inférieure à 10°C.

Outils

Rouleau de 23 cm avec bac à peinture
Pinceau de 3,7 cm
Brosse de 13 cm

Séchage

La première couche doit sécher 12 à 18 heures avant que la seconde couche ne soit appliquée (avec des conditions de séchage chaudes et une bonne ventilation). Si plus de 5 jours s'écoulent avant la pose de la seconde couche, la première couche doit être légèrement poncée avant l'application. Selon les conditions, la zone sera prête pour la circulation des piétons et le stationnement des véhicules entre 16 et 36 heures.

Pouvoir couvrant

Si vous utilisez un rouleau et que vous appliquez deux couches, prévoyez un pouvoir couvrant de 30 m² pour 5 litres ou 15 m² pour 2,5 litres, par couche. Le pouvoir couvrant est moindre avec une application au pinceau. Utilisez un pinceau pour dégager les angles.

Ne pas utiliser :

Si la surface prévue est humide.
Si vous n'êtes pas sûr de l'origine du revêtement de surface existant, nous vous recommandons de peindre d'abord une petite zone d'essai et de laisser le produit durcir complètement. Cela s'applique également si la surface a été sujette à des déversements de produits chimiques, même si vous l'avez nettoyée à fond.
Si la surface prévue est très lisse, comme le béton lissé à l'hélicoptère, sans la préparation recommandée.

Utiliser :

Prépar'sol, si votre béton est lisse ou neuf (plus de 28 jours), où des durcisseurs chimiques ont été utilisés ou en cas de laitance (particules poussiéreuses de ciment). Pouvoir couvrant : 20 m² pour 5 litres maximum.

Dégraiss'express, sans solvant et pratiquement inodore. Il est idéal pour enlever la graisse avant de peindre. Peut être utilisé sous forme concentrée pour la graisse ou l'huile industrielle, ou vous pouvez diluer 50:50 avec de l'eau pour enlever les dépôts plus légers ou comme entretien général.

Stockage

Stockez à des températures supérieures à 10°C. La durée de conservation de la peinture Gara'sol non ouverte est d'un an. Conservez à l'abri du gel.

Élimination et informations de sécurité

Dans certaines conditions la surface peut devenir glissante. La fiche de données de sécurité est disponible sur demande.

Conditionnement

La peinture Gara'sol est disponible en bidons de 2,5 litres et 5 litres.

Gamme de couleurs



Un nuancier est disponible sur demande. Bien que les échantillons de couleurs soient illustrés avec grand soin, aucune garantie ne peut être fournie quant à leur représentation exacte des couleurs proposées.