

Raviv'bitume 5 L



Raviv'bitume est un mélange de bitume épais et résistant qui sèche pour obtenir une finition noire, légèrement satinée.

Le bitume taché et usé par le temps peut enlaidir votre propriété, alors redonnez-lui un bel aspect avec ce revêtement facile à appliquer.

- + Evite le renouvellement coûteux d'un bitume, le rénove à la place
- + Couvre les taches disgracieuses
- + Prolonge la vie de votre bitume

Utilisation

Couvrez les taches extérieures et masquez les dégâts causés par les intempéries sur les allées, les chemins ou n'importe quel type de voie asphaltée ou bituminée en appliquant le Raviv'bitume. Peignez-le et vous serez étonné par l'aspect neuf de votre asphalte.

Raviv'bitume est à base de bitume et, sur une période de quelques années, deviendra gris comme tous les bitumes.

Préparation

Il suffit simplement que la surface soit propre, sèche et exempte de parties friables. Grattez toute la mousse présente. Si la zone est fortement couverte de mousse, vous devrez peut-être commencer par la laver à haute pression.

Application

Appliquez avec un rouleau. N'appliquez pas de quantité excessive de produit sur la surface, car cela entraînerait un temps de séchage plus long et la possibilité d'une finition inégale. Cela réduira également le rendement. Utilisez un pinceau sur les bords et, comme avec le rouleau, ne le surchargez pas. Si vous trouvez que la surface est piquée, fabriquez votre propre mortier avec du Raviv'bitume et du sable sec. Appliquez au pinceau du Raviv'bitume dans le fond du trou, puis le mortier à la truelle.

Outils

Rouleau de 23 cm avec bac à peinture.

Pouvoir couvrant

Le pouvoir couvrant est de 5 à 10 m² pour 5 litres selon le substrat. Dans des conditions normales, une seule couche est nécessaire.

Séchage

À des températures comprises entre 5°C et 20°C, le produit sèche en 2 à 5 heures. La pluie augmente le temps de séchage.

Nous recommandons de protéger la surface pendant au moins 30 minutes après l'application.

Important

Le Raviv'bitume est uniquement un revêtement de surface. Il ne répare pas ou ne renforce pas une surface endommagée.

Nous recommandons uniquement son utilisation sur les surfaces de bitume, d'au moins 3 mois. Il pourrait également ramollir toute surface contenant du goudron de houille. En cas de doute, testez une petite zone et attendez 24 heures pour voir si un ramollissement s'est produit.

Stockage

La durée de conservation du Raviv'bitume non ouvert est d'un an. Conservez à l'abri du gel.

Élimination et informations de sécurité

La fiche de données de sécurité est disponible sur demande.

Conditionnement

Le Raviv'bitume est disponible en 5 litres.