

## Gara'mur 10 L



Gara'mur est le revêtement idéal pour redonner à un mur terne une finition plaisante et facile à entretenir. Cette émulsion acrylique à base d'eau à opacité élevée imperméabilise et protège tout en couvrant les imperfections mineures.

- + Une seule couche épaisse suffit pour masquer les imperfections
- + Sèche rapidement – toucher sec en seulement 4 heures !
- + Facile d'entretien
- + S'applique directement sur un mur brut ou déjà peint au pinceau ou au rouleau
- + Convient sur du plâtre, du béton, du crépi ou de la brique
- + Rendu blanc mat (si l'on peint une surface déjà peinte, cela peut donner un rendu un peu plus satiné)

### Utilisation

Garages, caves, sous-sols ; partout où votre mur aura besoin d'être rafraîchi.

### Préparation

Avant de peindre, vous devez vous assurer que la surface à peindre est sèche et propre. Si la surface est déjà peinte, vous devrez enlever toute la peinture écaillée à l'aide d'une brosse métallique ou d'un papier abrasif. De plus, si la peinture est brillante, poncez-la pour atténuer l'éclat et laisser une 'accroche' suffisante. Gara'mur offre un très grand pouvoir couvrant avec une seule couche, mais si le mur est nu et très poreux, comme du parpaing, diluez le Gara'mur avec 10% d'eau et cela agira comme couche d'apprêt. Poursuivez avec une seconde couche de peinture non diluée. Une bonne préparation est très importante si vous voulez que le travail se passe bien et que la peinture dure longtemps.

### Application

La peinture est facile à appliquer, il suffit de bien la mélanger et de l'appliquer au pinceau. Si vous préférez, vous pouvez l'appliquer au rouleau, mais vous constaterez que la couche sera plus fine par rapport à un pinceau et donc vous devrez peut-être appliquer une seconde couche. Vous devriez l'appliquer dans des conditions chaudes et sèches avec une bonne ventilation. Ne l'utilisez pas si la température descend en dessous de 10°C.

### Outils

Pinceau de 125 mm (1 couche) ou rouleau de 225 mm et plateau.

### Séchage

La peinture Gara'mur sera sèche au toucher en 2 à 4 heures à une température ambiante d'environ 15 à 20°C avec une bonne ventilation, et la seconde couche (si nécessaire) pourra être appliquée après 4 à 6 heures.

### Rendement

Si vous utilisez un pinceau, prévoyez un rendement de 50 m<sup>2</sup> pour 10 L avec une seule couche épaisse.

### Nettoyage

De l'eau chaude et savonneuse est tout ce dont vous avez besoin pour nettoyer les pinceaux (et les mains).

### Ne pas utiliser :

En extérieur - le produit est uniquement adapté pour une utilisation à l'intérieur.

Si la pièce n'est pas très bien ventilée, ou si la température descend en dessous de 10°C.

### Stockage

Stockez à des températures supérieures à 10°C. La durée de conservation de la peinture Gara'mur non ouverte est d'un an. Protégez du gel.

### Élimination et informations de sécurité

La fiche de données de sécurité est disponible sur demande.

### Conditionnement

Le Gara'mur est disponible en bidon de 10 litres.

### Coloris



Blanc

Un nuancier est disponible sur demande.

Bien que les échantillons de couleurs soient illustrés avec grand soin, aucune garantie ne peut être fournie quant à leur représentation exacte des couleurs proposées.