

Stop Fissure Spécial Bitume

Produit de réparation des fissures dans l'asphalte 2,5 L



Si votre asphalte ou votre bitume est fissuré, alors vous avez besoin de Stop Fissure Spécial Bitume pour empêcher l'eau de s'infiltrer et transformer une petite fissure en un gros nid de poule.

- + Assez résistant pour la circulation d'une voiture
- + Durcit en seulement 2 à 4 heures selon la taille de la fissure et la température
- + Répare une petite fissure qui peut se transformer en gros nid de poule
- + Durable, résistant et très facile à appliquer
- + Après le séchage, appliquez du Raviv'bitume pour donner un coup de neuf à votre allée

Utilisation

Il est facile d'ignorer une fissure dans votre asphalte et de penser "Je vais m'en occuper plus tard," mais ce qui commence par un petit problème peut très vite devenir un gros problème s'il n'est pas traité rapidement. C'est là que Stop Fissure Spécial Bitume, réparation de fissures dans l'asphalte, intervient !

Stop Fissure Spécial Bitume, un produit caoutchouté à base de bitume, est le moyen le plus simple et le plus rentable de combler les fissures dans l'asphalte et le bitume.

Les fissures sont un petit problème dans le meilleur des cas, mais cela devient bien pire dès que l'hiver s'installe. L'eau s'infiltré dans la fissure, gèle et détériore rapidement le revêtement. Alors pourquoi ne pas utiliser Stop Fissure Spécial Bitume et résoudre rapidement le problème ?

Préparation

Grattez tout l'asphalte friable et enlevez la saleté générale de la fissure que vous voulez réparer.

Réparation

Ce produit est vraiment très facile à appliquer.

Pour les petites fissures jusqu'à 3 mm : versez le mélange dans un récipient avec un bec, puis versez dans la fissure. Si vous n'avez pas de récipient approprié, utilisez une vieille boîte de conserve écrasée d'un côté pour former un bec verseur.

Pour les fissures plus importantes entre 3 et 25 mm : mélangez le Stop Fissure Spécial Bitume dans du sable sec à 50/50 pour une meilleure finition.

Pouvoir couvrant

2,5 litres remplissent 50 m de fissures de 5 mm de large sur 5 mm de profondeur.

Outils

Broc de 2 litres

Séchage

2 à 4 heures pour une fissure jusqu'à 5 mm de large, ou 6 à 10 heures jusqu'à 25 mm à une température comprise entre 15 et 20°C. N'appliquez pas à des températures inférieures à 5°C.

Stockage

La durée de conservation du Stop Fissure Spécial Bitume non ouvert est d'un an.

Conservez à l'abri du gel.

Élimination et informations de sécurité

La fiche de données de sécurité est disponible sur demande.

Conditionnement

Le Stop Fissure Spécial Bitume est disponible en bidon de 2,5 litres.