



Poste HERCULES®



Poste HERCULES®

El poste rectangular HERCULES® es una solución versátil que responde a todas las exigencias de los profesionales.

Disponible en los acabados siguientes:

- Una calidad de acabado:
GARANTÍA 10 AÑOS



- Galvanizado sendzimir zinc: 70 gr/m² mínimo
- Plastificación por fosfatación microcristalina poliéster:
60 micras mínimo

- Surtido de 10 Colores RAL estándar:



- El OXIDON: una textura metalizada para un acabado de lujo



- Disponible igualmente en acabado post-galvanizado





Dimensiones del perfil en mm	Espesor del poste en mm	Resistencia I/V en cm ³
60x40	1,50	4,72

3 opciones de fijación





ABRAZADERA HERCULES®
VERSIÓN POLIAMIDA

- ◆ Más rápido y más cómodo: instalación frontal con una sola persona ¹
- ◆ Ángulos de 90° sin duplicar poste ²
- ◆ Inviolable con las tuercas colocadas hacia el exterior
- ◆ No se taladra el poste, consiguiendo mayor durabilidad
- ◆ No se decolora: alta resistencia al envejecimiento climático por efecto de los rayos UV
- ◆ Distancia entre eje de cada poste: 2525mm +10/-20mm
- ◆ 4 colores RAL estándar:




ABRAZADERA ULTRAFIX®
VERSIÓN METÁLICA

- ◆ Discreto ¹
- ◆ Ángulos de 90° sin duplicar poste ²
- ◆ No se taladra el poste, consiguiendo mayor durabilidad
- ◆ Distancia entre eje de cada poste: 2525mm +10/-20mm
- ◆ 4 colores RAL estándar:



GRAPA HERCULES®

- ◆ Económico : una sola pieza de acero (tornillo autotaladrante no incluido) ¹
- ◆ Instalación frontal con una sola persona
- ◆ Ángulos de 90° sin duplicar poste ²
- ◆ Distancia entre eje de cada poste: 2525mm +/-10mm
- ◆ 10 colores RAL estándar:



Opciones de instalación

- ◆ Colocación sobre un murete
 - Base de aluminio
 - Garantía 10 años
 - No se taladra el poste
 - Tornillos incluidos
 - Base de acero
 - Económica
- ◆ Poste con brazo defensivo para una máxima seguridad. El poste con brazo defensivo de 2350 +650mm se instala con el espino o con el panel de 600mm.

Dimensiones estándar


Altura nominal del panel en mm	Número de accesorios por poste	Longitud del poste en mm		
		Poste para embutir		Poste con base para murete
		Corto	Largo	
625	2	850	1050	650
825		1050	1250	850
1025		1250	1550	1050
1225		1550	1750	1250
1525	3	1850	2050	1550
1725		2050	2350	
1925	4	2350	2550	-
2025		2350	2550	
2425		3200	3200	



BASE EN ALUMINIO



BASE DE ACERO



POSTE CON BRAZO DEFENSIVO