

Lancia da saldatura/brasatura L-19-MHF

Per applicazioni leggere



Caratteristiche:

- conforme a ISO 5172
- linea mini Italia
- miscelatore a pressione equilibrata compatibile con le attrezzature più diffuse
- punta da saldatura/brasatura in rame, serie 5090
- disponibile nelle versioni per uso con acetilene e per uso con propano/metano
- impugnatura HARRIS di riferimento codice 19-6-MHF
- dado per fissaggio a impugnatura in ottone, filettatura M20x1,25, fornito separatamente su richiesta

CODICE	GAS	PORTATA (l/h)	SPESSORE DA SILDARE (mm)	PRESSIONE OSSIGENO (bar)	PRESSIONE GAS COMBUSTIBILE (bar)
L-19-1-MHF	Acetilene	65	0,5 - 1	0,3 - 0,8	0,3 - 0,8
L-19-3-MHF	Acetilene	160	1 - 2	0,3 - 0,8	0,3 - 0,8
L-19-5-MHF	Acetilene	350	2 - 4	0,3 - 0,8	0,3 - 0,8
L-19-6-MHF	Acetilene	500	4 - 6	0,3 - 0,8	0,3 - 0,8
L-19-8-MHF	Acetilene	1000	6 - 9	0,3 - 0,8	0,3 - 0,8
L-19-9-MHF	Acetilene	1500	9 - 14	0,3 - 0,8	0,3 - 0,8
L-19-10-MHF	Acetilene	2000	14 - 20	0,3 - 0,8	0,3 - 0,8
L-19-3-N-MHF	Propano/Metano	140	1 - 2	0,3 - 1	0,3 - 1
L-19-5-N-MHF	Propano/Metano	225	2 - 4	0,3 - 1	0,3 - 1
L-19-8-N-MHF	Propano/Metano	375	4 - 7	0,3 - 1	0,3 - 1

Lista componenti di ricambio:

