



Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Delta 12 cm



Exemple d'illustration



Destin

- Pour bâtiment léger
- Pour le montage dans des cloisons avec une hauteur partielle ou une hauteur de pièce
- Pour installation dans des murs d'installation à la hauteur de la pièce
- Pour WC suspendus avec cotes de raccordement selon FR 33y: 2011
- Pour suspendre des cuvettes de toilettes jusqu'à 62 cm de long
- Pour monovolume, double chasse et/ou chasse avec fonction stop
- Jusqu'à la hauteur des couches de sol 0–20 cm

Propriétés

- Cadre autoportant, revêtement en poudre
- Cadre supérieur ouvert
- Cadre avec trou percé \varnothing 9 mm pour fixation dans une structure en bois
- Cadre avec trous de fixation pour entretoises Geberit Duofix pour le montage d'éléments avec un cadre supérieur ouvert
- Le cadre est préparé pour les supports de cuvettes de toilettes avec une petite surface de contact
- Pieds de montage galvanisés
- Pieds de montage avec position réglable dans la plage de 0 à 20 cm

Gamme de livraison

- Vanne d'équerre R 1/2", type MF, avec bague d'adaptation
- Couvercle de protection pour l'ouverture d'inspection en mousse de polystyrène 2
- boulons d'écartement 2 équerres d'écartement
- Kit de raccordement WC, \varnothing 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, \varnothing 90 mm

- Alliages plastiques
- La profondeur des pieds est adaptée pour une installation dans des profilés U UW 50
- Coude de raccordement avec possibilité de montage sans outils
- Réservoir caché actionné par l'avant
- Un réservoir encastré avec isolation anti-condensation
- Re-rinçage possible immédiatement en cas de réglages d'usine
- Raccordement d'eau à l'arrière ou en haut au milieu
- Équipé d'un tube de protection pour un raccordement rapide de l'eau aux WC lavants Geberit AquaClean
- Avec la possibilité de monter une connexion électrique

Données techniques

Température maximale de l'eau	25°C
Réglage d'usine du volume de chasse	6 et 3 litres
Plage de contrôle de rinçage avec de grandes quantités d'eau	4.5 / 6 / 7.5
Plage de réglage de rinçage avec une petite quantité d'eau	3-4 litres
Flux de calcul	0,12 l/s
La pression d'écoulement minimale pour le débit de conception	50 kPa

- Manchon de transition PE-HD, \varnothing 90/110 mm avec 2
- bouchons de protection
- Traverse pour couche de recouvrement
- 2 tiges filetées M12
- Eléments de fixation

Numéro d'article	B	H	T
111.170.00.1	50cm	112cm	12cm

Accessoires

- Kit de support Geberit pour cuvettes WC avec une petite surface de contact
- Kit d'entretoise Geberit Duofix pour installation individuelle, avec traverse enfichable



- Jeu de supports de distance inclus
- Options de rinçage réglables de 4 et 2 l