

INCUBADORA DIGITAL

PARÁMETROS TÉCNICOS

MODELO	91125
Capacidad	125L
Intervalo de control de temperatura	TA + 5°C ~ 65°C
Intervalo de temperatura	±0.5°C
Visualización de parámetros	Pantalla digital con teclado de fácil operación, muestra valores medidos y valores establecidos.
Capacidad de carga	15 Kg*2
Función de sincronización	0~9999 min (seleccionado u oculto)
Materiales de fabricación	Interior de acero inoxidable de alta calidad laminado en frío, puerta doble hermética, con vidrio templado de alta calidad, sellada con silica gel para un mejor sellado al cerrar, la puerta tiene una tira magnética. Exterior de acero esmaltado con pintura epóxica.
Dimensiones interiores	500*450*550 mm

VENTAJAS

Es adecuada para el cultivo microbiano. Es el equipo más importante para la realización de pruebas en la práctica de la microbiología, donde se requiere mantener temperaturas estables y uniformes durante todo el ensayo. Es útil en áreas de investigación, industria, medicina moderna, farmacéutica, biología y bioquímica.



El fabricante se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones sin previo aviso en sus productos, con el fin de mejorar su presentación y/o operación.

Potencia de calentamiento

500W

Alimentación

110V, 60 Hz.



CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- Cuenta con un sistema microcomputarizado de control inteligente de temperatura.
- Interruptor de circuito en caso de sobre calentamiento.
- Función de sincronización automática del PID (controlador proporcional-integral-derivativo)
- Para hacer una corrección entre valores medidos y valores que se quieren obtener.

El fabricante se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones sin previo aviso en sus productos, con el fin de mejorar su presentación y/o operación.